

# 朔州西门子自动化设备PLC模块总代理

产品名称	朔州西门子自动化设备PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

朔州西门子自动化设备PLC模块总代理

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

2. 安装后，在 System 控件面板中将出现一个红色控件 COM。现在就可以像 Delphi 自带控件一样使用 COM 控件了。SPCOMM 的属性、方法和事件 1. 属性 CommName：表示 COM1、COM2 等串口的名字； BaudRate: 根据实际需要设定的波特率，在串口打开后也可更改此值，实际波特率随之更改； ParityCheck：表示是否需要奇偶校验； ByteSize：根据实际情况设定的字节长度； Parity：奇偶校验位； StopBits：停止位； SendDataEmpty：这是一个布尔型属性，为 true 时表示发送缓存为空，或者发送队列里没有信息；为 false 时表示发送缓存不为空，或者发送队列里有信息。

2. 方法 StartComm 方法用于打开串口，当打开失败时通常会报错。错误主要有 7 种： 串口已经打开； 打开串口错误； 文件句柄不是通信句柄； 不能够安装通信缓存； 不能产生事件； 不能产生读进程； 不能产生写进程； StopComm 方法用于关闭串口，没有返回值； WriteCommData(pDataToWrite: PChar; dwSizeofDataToWrite: Word) 方法是个带有布尔型返回值的函数，用于将一个字符串发送到写进程，发送成功返回 true，发送失败返回 false。执行此函数将立即得到返回值，发送操作随后执行。该函数有两个参数，其中

pDataToWrite是要发送的字符串， dwSizeofDataToWrite是发送字符串的长度。3. 事件 OnReceiveData :procedure (Sender: Tbbbbbb;Buffer: Pointer;BufferLength: Word) of  
bbbbbb当有数据输入缓存时将触发该事件，在这里可以对从串口收到的数据进行处理。  
Buffer中是收到的数据， BufferLength是收到的数据长度。 OnReceiveError : procedure(Sender: Tbbbbbb;  
EventMask : DWORD)当接收数据出现错误时将触发该事件

朔州西门子自动化设备PLC模块总代理