

地板机械(威力四面刨) 木工铣床

产品名称	地板机械(威力四面刨) 木工铣床
公司名称	安吉前程竹木机械厂
价格	320000.00/台
规格参数	类型:木工铣床 品牌:德国威力 型号:unimatgoldc/001
公司地址	安吉县孝丰镇孝丰社区大邑口
联系电话	5520259 13587271618

产品详情

weinig威力自动四面刨机（双上轴式6轴机）

型号：unimat gold c/001

技术参数：

加工宽度（刀具旋转外径125毫米）：20-230毫米

working width(with cutting circle 125mm)

加工高度（刀具旋转外径125毫米）：8-120毫米

working height(with cutting circle 125mm)

第一下水平刀轴

first horizontal bottom spindle

电机功率motor：7.5千瓦（10马力）

刀轴直径diameter：40毫米

刀轴转速speed：6000转/分钟

刀具旋转外径tool cutting circle : 125-145毫米

刀轴轴向调节范围setting range axial : 5毫米

底角槽刀装置一套，包括刀具rebate system, incl. tool

第一右立刀轴

first right vertical spindle

电机功率motor : 7.5千瓦 (10马力)

刀轴直径diameter : 40毫米

刀轴转速 speed : 6800转/分钟

刀具旋转外径tool cutting circle : 100-200毫米

靠栅后刀具最大直径max. tool diameter behind fence level : 180毫米

最大铣型深度max. profile depth : 35毫米

刀轴轴向调节范围setting range axial : 40毫米

第一左立刀轴

first left vertical spindle

电机功率motor : 7.5千瓦 (10马力)

刀轴直径 diameter : 40毫米

刀轴转速speed : 6800转/分钟

刀具旋转外径tool cutting circle : 100-200毫米

最大铣型深度max. profile depth : 35毫米

刀轴轴向调节范围setting range axial : 40毫米

第一上水平刀轴

first horizontal top spindle

电机功率motor : 11千瓦 (15马力)

刀轴直径diameter : 40毫米

刀轴转速 speed : 6800转/分钟

刀具旋转外径tool cutting circle : 112-200毫米

最大铣型深度max. profile depth : 35毫米

刀轴轴向调节范围setting range axial : 40毫米

上刀轴前后退式断屑器

可根据刀具旋转外径进行调节，弹簧压紧

第二上水平刀轴

电机功率 motor : 11千瓦（15马力）

刀轴直径diameter : 40毫米

刀轴转速 speed : 6800转/分钟

刀具旋转外径tool cutting circle : 112-200毫米

最大铣型深度max. profile depth : 35毫米

刀轴轴向调节范围setting range axial : 40毫米

上刀轴前后退式断屑器

可根据刀具旋转外径进行调节，弹簧压紧

split pressure shoe in front of top spindle,

adjustable to tool cutting circle and

receding from the tool, spring mounted.

反型面压板

第二下水平刀轴

second horizontal bottom spindle

电机功率motor : 7.5千瓦（10马力）

刀轴直径diameter : 40毫米

刀轴转速speed : 6800转/分钟

刀具旋转外径tool cutting circle : 112-200毫米

最大铣型深度max. profile depth : 15毫米

刀轴轴向调节范围setting range axial : 35毫米

分切锯功能 (包括防反冲装置和11kw电机)

刀轴概述spindle in general

所有刀轴都经过动平衡实验

以保证刨刀的径向跳动精度

4套刀轴隔套

all moulding spindles dynamically balanced

for highly concentric running.

4 set of spacing collars, diameter 40mm

clamping length

进料系统 : feed system

电机功率 motor : 4千瓦 (5.5马力)

进料速度 , 机械无级调节 : 6-30米/分钟

machinery feed system, infinitely adjustable

威力专利尖齿送料轮具有自洁及限深性能

durofer pointed tooth rollers (weinig patent)

self-cleaning with depth limitation

左刀轴对面加长摆轴 , 两根 , 长度 : 150毫米

缩短压轮装置

工件撕高防护装置

电气系统：machine electrics

工作电压operating voltage : 380伏特/50赫兹

机器电器装置根据din vde 0113 ,

以及工业机械标准en 60204 , iec-204-1 ,

其他电气标准不考虑在内

electric version according to din vde 0113,

electric equipment of industrial machines

en60204, iec-204-1. additional electrical regulations

are not taken into consideration.

床身 , 台面及靠栅machine base, tables and fences

进料台长度 (包括靠尺) : 2米

整机双层可更换台面 , 台面及靠栅表面镀铬 (进料台除外)

手动蜡泵用于清洁台面

straighting table, 2m long (incl. edge jointing fence)

exchangeable double table plates for entire machines

(exclude infeed table plate)

machine table chromium-plated

manual waxilit pump to remove resin from machine table.

出料台板一个动力驱动的淬火钢轮

弹簧压紧 , 宽度 : 50毫米

one driven steel roller in the outfeed table,

spring-mounted,

机器台面内一个动力淬火钢轮

弹簧压紧，宽度 : 150毫米

one driven steel roller in the machine table,

hardened and spring-mounted width 150mm

压紧组件及导向装置pressure elements and guides

左刀轴前的1个侧压装置，带2个侧压轮

弹簧压紧，与左刀轴同步运动

进料台处侧压轮，弹簧压紧

上压轮，弹簧压紧

lateral roller pressure in front of left spindle revolving and

spring-mounted

lateral pressure roller at the infeed table, spring-mounted

pressure rollers from above, spring-mounted

机器操作machine operation

所有刀轴的轴向及径向调节

都配有机械数显装置（不包括第一下水平刀轴）

both axes of all spindles- with the exception

of the 1stbottom spindle –

are equipped with mechanical digital displays

安全、噪音防护

safety and noise protection

轻质、可向上翻转并带有透明窗的全封闭安全防护

罩盖住了整个工作区域

防护罩被打开时刀轴和进料装置全部自动切断电源

一套内置防爆灯光

safety enclosure

easily liftable safety hood with window covers

the entire work area (feed and spindles) and protects

against mechanical hazards.

when the safety hood is lifted, spindles and feed are

automatically switched off.

one interior light in the safety hood

培训 training

本机器价格包括在客户工程的一次免费安装调试及人员的培训

the installation and commissioning of the machine and

the training will be free of charge for once on customer 's site

(only in china) .

刀具 tooling

4个硬质合金钢整体平刨刀 125*130*40毫米 , z=4

一套底角槽刀

4 set of tct solid planer cutters 125x130x40mm, z=4

附加配备 :

玻璃压条分切锯

"供应地板机械(威力四面刨)"的品牌为德国威力 , 类型是木工铣床 , 型号为UNIMATGOLDC/001