

精诚桌上车床 六角车床 人工

产品名称	精诚桌上车床 六角车床 人工
公司名称	东莞市东坑荣洲机床设备经营部
价格	4300.00/部
规格参数	类型:六角车床 控制形式:人工 型号:yb-15
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东坑镇中兴大道北64号
联系电话	86-076983865600/83865900

产品详情

规格名稱size/機型type	15 型	25 型	32 型	45 型	52 型	52 型
主軸spindle	主軸彈性夾頭夾料 圓形bar stock	15	25	32	45	52
能力spindle capacity with collet chucking device	四角形square(a/f)(對邊距) 六角形hexagonal (a/f)(對邊距)	10	17	22	32	37
回轉速度spindle speeds, (r.p.m.)		1330	1910	2880	1260	1520
中心高height of centers		96	145	168	168	200
刀架滑板toll slides	主滑板行程(前)(后) main slide travel(front)(rear)	60	100	110	110	115
	前副滑板行程front cross slide travel	55	70	70	70	85
	前副滑板可傾角度setting angle for taper turning of front cross slide	±45°	±45°	±45°	±45°	±45°
	后副滑板行程rear cross slide travel	55	70	70	70	85
尾架tool stock	尾軸鉸夾頭選擇tail spindle chuck select	b12(1-10mm)	b16(1-13mm)	b18(3-16mm)	b18(3-16mm)	b18(3-16mm)
	內孔斜度moss taper	mt.no1	mt.no2	mt.no3	mt.no3	mt.no3
	尾軸行程maximum movement of tail stock	80	110	100	100	100
精密度precisions	主軸錐面跳動main spindle nose toleranck	小於0.02mm	小於0.02mm	小於0.02mm	小於0.02mm	小於0.02mm
	主軸與尾軸同心度man spindle & tail	小於0.02mm	小於0.025mm	小於0.025mm	小於0.025mm	小於0.025mm

	stock concentricity tolerance	0.02mm	0.025mm	0.025mm	0.025mm	0.025
	主軸與尾軸中心距 central distance between the principal axis and tail axis	160	240	300	300	400
驅動馬達 drive motor	三相電動馬達 three phase motor	1hp-4	1.5hp-4	2hp-4	2.75hp-4	2.75hp
機體 machine dimension	長 × 寬 × 高 length × width × height	710 × 400 × 900	900 × 450 × 1000	930 × 480 × 1100	950 × 480 × 1100	1200 × 500
	淨重 net weight(kg)	50	80	100	100	1165
	裝箱尺寸 dimensions of packing case	160	350	380	400	550
		90 × 55 × 110	115 × 66 × 122	115 × 66 × 122	115 × 66 × 122	132 × 74 × 110
		cm	cm	cm	cm	cm

"供应精诚桌上车床"的类型为六角车床，控制形式是人工，型号为YB-15，最大加工长度是80（mm），最大加工直径为15（mm），最大回转直径是0（mm），安装形式为桌上，布局形式是立式，产品类型为全新