

现货销售T2120系列深孔钻镗床

产品名称	现货销售T2120系列深孔钻镗床
公司名称	德州市红鑫机床有限公司
价格	220000.00/台
规格参数	类型:深孔钻镗床 品牌:红鑫 型号:t2120
公司地址	德州市运河经济开发区芦庄村
联系电话	0534-8122875 18866007307

产品详情

该机床是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。其加工孔径精度可达it7 ~ it8级或以上，表面粗糙度可达到ra0.4 μm。机床不但可以承担钻削、镗削，而且还可以进行滚压加工，钻削时采用内排屑法。机床床身刚性强，精度保持性好。主轴转速范围广，进给系统由交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。该机床为系列产品，还可按用户需要提供各种变形产品。

主要技术规格及性能

技术规格specification			参数technical
			t2120
工作范围capacity	镗孔最大直径	boring diameter	200mm
	钻孔最大直径	max drilling depth	100mm
	镗孔最大深度	max.boring depth	1000-15000r
	工件夹持直径范围	workpiece clamped dia.range	60- 300r
主轴spindle	主轴中心高	height from spindle center to bed	350mm
	床头箱主轴孔径	spindle bord diameter	75mm
	主轴前端锥孔	taper of spindle bore	85mm1:20
	主轴变速范围	range of spindle bore	61-1000r/min 12级
进给feeds	进给速度范围（无级）	feed speed range(infinte)	5-600mm/m
	拖板快速移动速度	carriage rapid-moving speed	2m/min
电机motors	主电机功率	main motor poser	22kw
	液压泵电机功率	hydraulic pump motor power	1.5kw
	拖板快速电机功率	carriage fapid motor power	3kw
	进给电机功率	feed motor power	3.7kw交流伺服
	冷却泵电机功率	cool pump motor power	5.5kw

其他others	冷却系统额定压力	rated prdssure for cooling system	0.36mpa
	冷却系统流量	flow of cooling system	300l/min
	液压系统额定工作压力	rated working pressure for hydraulic system	6.3mpa
	授油器承受最大轴向力	max.axial force for carriage support	68kn
	授油器对工件的最大预紧力	max.clamping force exalted by carriage on workpiece	20kn

"现货销售T2120系列深孔钻镗床"的最大钻孔直径为100（mm），作用对象材质是金属，安装形式为落地式，主轴转速范围是61-1000（rpm），是否库存为是，类型是深孔钻镗床，型号为T2120，控制形式是人工，适用行业为船舶，主电机功率是22（kw），布局形式为卧式，适用范围是通用，产品类型为全新，品牌是红鑫，最大镗孔直径为200（mm）