

C5250/CX5250双柱立车

产品名称	C5250/CX5250双柱立车
公司名称	无锡铭展机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门车床 品牌:飞达 控制形式:人工
公司地址	无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道6号汇坚国际工业原料城B2-1058
联系电话	13485061668

产品详情

c5250/cx5250双柱立车(c5250/cx5250)

[详细资料]

主要用途

本系列双柱式车床适用硬质合金及陶瓷等刀具，对黑色金属、有色金属及部分非金属零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽等进行粗、精加工。

主要技术参数

< /table>	c5250/cx5250
最大加工直径 (mm)	5000
最大加工高度 (mm)	2000/2500/3000/3150/3500/4000
最大工件重量 (t)	30/50
工作台直径 (mm)	3600/4500
工作台转速范围 (r/min)	1.3 ~ 42四档无级 / 0.2 ~ 40两档无级
工作台最大扭矩 (kn.m)	63/100
刀架垂直行程 (mm)	1000/1300/1600
刀架水平行程 (mm)	-20 ~ 2630
刀架回转角度 (度)	± 30 ° / -15 ° ~ +30 °
横梁行程 (mm)	1650/2150/2650/2800/3150/3650
工作台电机功率 (kw)	ac75/dc75
机床重量 (约t)	55 ~ 100

机床外型尺寸 (长×宽×高) (mm)	8610×6000×5600 8610×6000×6100 8610×6000×6600 10930×6000×6800 10930×6000×7150 10930×6000×7650
------------------------	---

"C5250/CX5250双柱立车"的动力类型为液压，最大回转直径是4500 (mm)，安装形式为落地式，最大加工长度是2500 (mm)，主轴转速级数为4，是否库存是否，类型为龙门车床，加工精度是普通精度，主轴通孔直径为4500 (mm)，最大加工直径是5000 (mm)，适用行业为冶金，控制形式是人工，主电机功率为75 (kw)，布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为飞达，外形尺寸是8610×6000×6600 (mm)