

营口冠华数控插齿YHK51315-3

产品名称	营口冠华数控插齿YHK51315-3
公司名称	上海项禹机电设备有限公司
价格	10000.00/部
规格参数	类型:插齿机 品牌:营口冠华 型号:yhk51315-3
公司地址	浦东新区航头镇沪南路5529弄5号
联系电话	02168004486 13611966997

产品详情

数控插齿yhk51315-3展品特点：各数控运动轴均采用交流伺服电机驱动，机床工作时为三轴三联动。机床采用展成运动原理，完成圆柱直齿内、外齿轮的加工。本机床特别适合于风力发电设备、回转支承、大中型减速机、冶金设备等制造业的内、外齿圈加工的使用。刀架:交流主轴变频电机驱动，经过皮带传动后经二级高精度圆柱斜齿轮传至曲柄连杆机构，将旋转运动转为直线运动至刀具主轴。

刀架辅助支承为静压支承，提高刀架的系统刚性。刀具让刀为摆动让刀，采用双凸轮，双滚子形式。工作行程时双滚子定位，让刀时弹簧复位。刀具主轴旋转运动（b轴）由交流伺服电机驱动，高精度蜗轮副转动。工作台（c轴）：由交流伺服电机驱动，采用大直径、高精度蜗轮副转动。径向进给（x轴）采用了立柱进给的方式，提高了数控机床设计中工作台的刚性的问题。采用精密滚珠丝杆传动，并且丝杆支承轴承采用高精度、高刚性组合的轴承支承。机床采用半密封防护罩，并带自动排屑器。液压及静压系统，润滑系统、冷却完全独立。

其主要技术规格如下：

参数名称	参数
最大加工工件直径（外齿/内齿）	3150/ 3500mm
最小加工工件直径（外齿/内齿）	1340/ 1900mm
加工工件最大模数	28m
最大加工工件齿宽	320mm
插齿刀冲程长度	0 ~ 350mm
刀具主轴直径	200mm
装刀轴颈（插齿刀孔径）	101.6mm
主轴端面至工作台台面的距离	515 ~ 915mm
插齿刀行程位置调整量	50mm
刀具中心线至工作台中心线的距离	775 ~ 2375mm
主轴偏移量(斜向让刀)	± 50mm
工作台直径(孔径)	2640(800)mm

附加工作台面直径(孔径)	3500(2000)mm 特殊配置
插齿刀冲程次数(sp主轴)	15 ~ 100str/min
刀轴转速(b轴)	0 ~ 3rpm
工作台转速(c轴)	0 ~ 1rpm
径向进给速度(x轴)	0 ~ 500mm/min
主电机功率	22kw
机床总功率	57kw
机床外型尺寸(长/宽/高)	7515/5980/3910mm
机床重量	45000kg
数控系统	sinumerik802c
机床精度标准	gb4686-84

上海项禹机电设备有限公司

上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弄5号

电话：021-68222001

传真：021-68222109

联系人：顾晓燕13611966997

"营口冠华数控插齿YHK51315-3"的加工定制为是，类型是插齿机，品牌为营口冠华，型号是YHK51315-3，最大加工模数为28，产品类型是全新，是否库存为是