

台湾卧式数控搪铣床 卧式加工中心

产品名称	台湾卧式数控搪铣床 卧式加工中心
公司名称	上海巨如精密机械有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	类型:卧式加工中心 品牌:台湾达佛罗 型号:hbm4卧式镗铣加工中心
公司地址	上海市中春路9988弄8号B座
联系电话	021-52173288 15800342788

产品详情

hbm4卧式镗铣加工中心		
机械规格		
行程：		
x轴行程	mm	2200
y轴行程	mm	1600
z轴行程	mm	1600
w轴行程	mm	550
主轴中心至工作台中心距离	mm	0~1650
主轴鼻端至工作台中心距离	mm	620~2220
工作台		
工作台区域	mm	1250*1500
t槽		7*22*150
工作台最大负重	kg	5000
工作台分割角度		1°
主轴		
主轴孔锥度		iso no.50
主轴速度	rpm	35~3000
主轴齿轮级数		2级（自动）

主轴直径 (w轴)	mm	110	
主轴轴承i/d	mm	150	
进给			
x轴快速移位元速率	mm/min	12000	
y轴快速移位元速率	mm/min	12000	
z轴快速移位元速率	mm/min	12000	
三轴切削速率	mm/min	1~5000	
b轴切削速率	rpm	11	
xyz滚珠丝杠	mm	55*p12/c3双螺帽	
w轴滚珠丝杠	mm	40*p5/c3双螺帽	
自动换刀系统			
刀具容量	pc	60	
最大刀具直径	mm	125/250	
最大刀具长度	mm	300	
最大刀具重量	kg	25	
换刀速度	.sec	9	
马达			
主轴马达 (30分/连续)	kw	18.5/15(22/18.5)	
轴系马达 (x/y/z/b/w)	kw	3.8/3.8/3.8/3.8/1	
水压马达	kw	3.75	
切削冷却装置	kw	1.7	
润滑单元	w	12	
地面占地	mm	4895*7816*3706	
总重量	kg	22500	

标准附件：

主轴油冷机

自动断电系统

工作台用螺旋卷屑机及除屑机

冷却系统

油压系统

自动润滑系统

程式完成及告警警示灯

fagor或heidenhain x/y/z三轴光学尺

rs232界面

工作灯

手动脉冲发生器

机器水平垫高块

操作手册

&nb, sp;

选择附件

手动直角铣头

手动万向铣头

面铣盘含伸缩刀座

主轴伸长支撑套筒

25bar或70bar高压主轴中心出水系统

"台湾卧式数控搪铣床"的类型为卧式加工中心，品牌是台湾达佛罗，型号为HBM4卧式镗铣加工中心，重量是22500（kg），主电机功率为18.5（kw），界面语言是中文，主轴转速范围为3000（rpm），定位精度是0.008，刀具数量为24，三轴行程(X*Y*Z)是2200X1600X1600，T型槽尺寸(宽*数量)为7X22X150，动力类型是机械传动，布局形式为卧式，作用对象是五金，适用行业为船舶，产品类型是全新，是否库存为是