

经济型五面加工中心MC-VH50

产品名称	经济型五面加工中心MC-VH50
公司名称	青岛旭泰精密机械有限公司
价格	850000.00/台
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:台湾 型号:mc-vh50
公司地址	山东省胶州市中云办事处东宋村
联系电话	086 0532 82221601 13954285690

产品详情

机床特点：

机床具有主轴头自动立卧转换功能，具备立式、卧式加工中心的所有功能；

分度台采用涡轮蜗杆副结构可实现360°任意角度定位，定位精度1‰，可以复合车削加工；

z轴导轨跨距600mm，主轴箱采用简单可靠的重锤平衡。

本机床适用于要求精度较高的中、小批量、多品种的箱体零件及曲形零件加工。

项目	单位	技术参数
工作台尺寸（长x宽）	mm	500 × 500
工作台分度	°	1 ° × 360
t型槽（槽数x槽宽x间距）	mm	3 × 18 × 100
工作台最大载荷	kg	500
x轴行程	mm	700
z轴行程	mm	810
y轴行程	mm	700
主轴中心线到工作台中心距离（立式）	mm	0-810
主轴端面到工作台面距离（立式）	mm	10-690
主轴中心线到工作台面距离（卧式）	mm	50--750
主轴端面到工作台中心距离（卧式）	mm	70--740
主轴锥孔锥度号		bt40
主轴转速	r/min	20 ~ 3000
主轴扭距	n.m	80.6/113

主轴电机	kw	西门子 1 p h 7107 6.25-7.75kw
快速移动速度 (x、y、z)	mm/min	24000
进给速度 (x、y、z)	mm/min	1-10000
机床最小设定单位	mm	0.001
进给电机 (x、y、z)	n.m	16、 16、 27
刀库容量		30
选刀方式		随机
最大刀具尺寸 (直径 × 长度)	mm	77 × 320
		130x300 (相邻无刀)
最大刀具重量	kg	8
换刀时间 (刀对刀)	s	2.5
转台最大速度	r/min	5
转台驱动电机	n.m	11
外型尺寸 (长x宽x高)	cm	365 × 280 × 234
机床重量	kg	14000

标准配置： 数控系统：西门子802d sl 主轴电机功率6.25/7.75kw 主轴转速3000r/min 24把凸轮机械手刀库 电子手轮 照明装置

自动润滑系统 工具箱 主轴刀具冷却系统 刚性攻丝 rs232接口

手动砂轮 切削冷却箱

特殊配置：

数控系统：西门子840de 主轴转速6000r/min 连续回转工作台 油水分离器

刀具长度设定器和寻边器 电箱恒温装置 30把凸轮机械手刀库

"供应经济型五面加工中心MC-VH50"的动力类型为机械传动，T型槽尺寸(宽*数量)是3x18x100mm，三轴行程(X*Y*Z)为700x810x700，作用对象是五金，主轴转速范围为20-3000 (rpm)，是否库存是是，类型为万能加工中心，重量是7000 (kg)，型号为MC-VH50，定位精度是0.01，适用行业为通用，主电机功率是7.8 (kw)，布局形式为卧式，产品类型是全新，品牌为台湾，界面语言是中文，刀具数量为24