

太阳能热水器招聘太阳能工程工程项目客户经理

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 太阳能热水器招聘太阳能工程工程项目客户经理 |
| 公司名称 | 济南槐荫清华太阳能厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 工作地点:济南 工作年限:不限 联系方式:0531-85668818 |
| 公司地址 | 济南市槐荫区新沙工业园南区2街6号 |
| 联系电话 | 053185668818 13698602861 |

产品详情

聘请客户管理员，熟练的电脑操作经验，办公室客户管理经验，有出纳会计经验者优先，18-40岁，男女各两名，诚实热情，敬业大方，欢迎来厂面试，济南清华太阳能厂13698602861，济南黄岗工业园新沙南区中排6号，72路车东宇大街南口下车。

济南清华太阳能厂专业太阳能热水器加工企业，

太阳能热水工程生产施工企业

鲁青华能太阳能热水器

1，主机部分：

，太阳能水箱：水箱外壳彩钢板，壁厚0.4mm，表面喷涂金属珠光漆，内胆sus304-2b食品级不锈钢（0.5mm厚）。水箱增加磁化器功能，软化水质，不积存水垢。有效解决因为乡镇地下水温度低而导致热水温度不高的问题，及解除城市自来水水垢问题（如右图所示）。

水箱采用聚氨酯整体高压发泡，厚度55mm，保温完整无缺陷，泡孔比率高，密度均匀，呈圆球状，高强泡壁，整体稳定性高，采用frm高分子保热技术，水箱内胆表面采用新型反热保温材料，能够全面阻隔传导、辐射、对流带来的热量损失，使水箱的热损失降至最低（如左图示）。

独有的内胆二次翻边技术，防止渗漏（如右图所示）

，真空管选用力诺瑞特定做的高效集热真空管：

力诺瑞特蓝屏真空集热管—超强吸热、超强保温、超长寿命，其采用国际上先进的真空管镀膜技术——航天镀膜技术，力诺蓝屏管所采用的航天镀膜工艺，真空度可达到 5×10^{-4} pa,杜绝因气体对流导致热的损失；吸收型超低发射比选择性吸收膜层可以解决上述矛盾，由于钛合金有合适的金属体积比，在相互的作用加上反射层的功能，使其具有较高的太阳能吸收比和较低的发射比，同时传统的渐变膜在300~400高温下容易发生变形、飘逸、失效等现象，严重影响后期集热效果，而先进的航天膜就不会出现类似情况，得热量比同型号热水器能够提高15%左右，集热能力非凡。

主机支架：选用镀锌板喷塑折弯支架，圆弧形压筋加强处理，流线型设计，厚1.2-1.5mm。

2，混水及淋浴系统设计：按能保证供应最大小时用水量确定，保证冷热水单柄调节，并具备手动上水功能。洗浴喷头：配备镀铬软管，并选用防垢除垢设计的喷头，适应各种水质；可调式喷头支架多角度喷淋。

3，全自动控制系统：仪表选用数码彩屏控制仪，具有智能自检，数字显示，自动上下水、缺水报警、自动防冻，强制防冻功能；上水满水保护，电加热保护，防干烧保护、漏电保护，过流过热保护，开机自检，上水自检，电热自检，管道防冻自检等功能。

鲁青华能太阳能自动控制仪表功能简介

主要功能

通电自检：接通电源后，彩屏全显并发出厂次提示声，对水温水位传感器及相应的部位进行检测，如检测系统有故障时，数码显示故障代码。水温显示：显示热水器水箱内的实际水温。水位显示：20%50%80%100%四档显示热水器水箱实际水位。水位预置：可预置上水水位50%80%100%（水位初始位置100%）水满自停：当上水达到预置的水位后，控制仪自动预置水位。缺水上水：当水位低于20%时，蜂鸣器提示三声，20%水位闪烁，延时三十分钟自动启动上水至预置水位。温控上水：在温控上水模式时若光照条件较好，水箱水温较高，控制仪会在原上水基础上补上一档后停止。若水温继续升高，温控上水会再次启动直到水满。定时上水：当上水模式由温控模式切换至定时模式时，仪表每天会在上水模式切换这一时刻启动定时上水，将水加至预置水位。

温控上水和定时上水只能选其中一种，出厂设置为温控上水，两者之间可互相切换。

9. 手动上水：当水位低于预置水位时，按“上水”键，可上水至预置水位，在上水过程中按“上水”键可停止上水。

10. 强制上水：当传感器出现故障时，按“上水”键，可强制上水，每分钟会出现蜂鸣提示，注意有无溢水，8分钟后自动关闭上水。

11.管道防冻：北方室外气温低0按“管道防冻”键可启动电热带，同时“管道防冻”指示亮防止水管冻裂，启动后按“管道防冻”键可关闭电热带。

4，辅助电加热系统：采用石英加热管，水电分离设计，安全防水接头防漏电保护。

5，信号线采用国标4*0.3平，电源线采用国标3*1.0平。

6, 上下水管及保温:按相关规范及太阳能热水系统有关标准计算, dn16铝塑管采用力诺瑞特定牌上海海珠生产,管道保温采用橡塑保温层,保温层厚度: =50mm(仅做水箱至管道井口下20cm部分),并作铝箔带外包,以上保温层均符合有关国家标准。

7, 增加安装自动防冻和强制防冻伴热带。加宽型7mm,高阻燃自限式伴热带,低温4度启动,14度自动停止。

8, 管件采用高强度pom管件,

济南清华太阳能厂053185668818

"太阳能热水器厂家招聘太阳能工程工程项目客户经理"的工作地点为济南,工作年限是不限,联系方式为0531-85668818,联系人是李经理,职位要求为有经验最好,学历要求是中专及以上,薪资水平为800~1499元(/月),招聘人数是4