

# 立和现招聘经理助理 建筑、 建材

产品名称	立和现招聘经理助理 建筑、 建材
公司名称	大城县东马村立和保温材料销售部
价格	面议
规格参数	公司行业:建筑、 建材 工作地点:河北省廊坊市大城县 招聘人数:2 (人)
公司地址	中国 河北 廊坊 大城县 东马村
联系电话	86-03165195561 15075635237

## 产品详情

要求：硕士以上学历最少3年以上的工作经验英语水平7级以上能熟练的与外商沟通

待遇：管吃住月薪5000元(试用期内)试用期1个月试用期过后月薪6500

近年来由于多起建筑保温火灾事故的发生，引发了各界对保温防火的思考，保温材料的防火性能也史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而，很多保温材料起火都是在施工过程中产生的，如：电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟，同时释放出来的氯氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。为此，住房和城乡建设部和公安部于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。规定要求：

墙体第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定：（一）住宅建筑应符合下列规定：

1、高度大于等于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为a级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于b2级。当采用b2级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于b2级。当采用b2级保温材料时，每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于b2级。其中，当采用b2级保温材料时，每三层应设置水平防火隔离带。

（二）其他民用建筑应符合下列规定：

1、高度大于等于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为a级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为a级或b1级。其中，当采用b1级保温材料时，每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于b2级。其中，当采用b2级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。（三）外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm，其他层不应小于3mm。

（四）采用外墙外保温系统的建筑，其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。第五条 幕墙式建筑应符合下列规定：（一）建筑高度大于等于24m时，保温材料的燃烧性能应为a级。（二）建筑高度小于24m时，保温材料的燃烧性能应为a级或b1级。其中，当采用b1级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。（三）保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。（四）采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑，应设置基层墙体，其耐火极限应符合

现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定；玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。（五）基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。第六条 按本规定需要设置防火隔离带时，应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的a级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。第七条 建筑外墙的装饰层，除采用涂料外，应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时，不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。屋顶第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑，其屋顶的保温材料不应低于b2级；其他情况，保温材料的燃烧性能不应低于b1级第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的a级保温材料设置水平防火隔离带。第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。第四章 金属夹芯复合板材。第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材，其芯材应采用不燃或难燃保温材料。

#### 防火隔离带

截止目前用于建筑上的防火隔离带包括：复合岩棉、发泡水泥、泡沫混凝土等一些a级防火材料制作。其中以复合岩棉板最为突出。a级不燃墙体保温材料--岩棉板 广泛应用于：

1、幕墙内用保温（外贴型防火隔离带） 2、大模板内置保温板现浇系统（现浇型防火隔离带） 3、薄抹灰保温系统（外贴型防火隔离带）  
复合岩棉防火隔离带既具有优良的保温隔热功能、又是具有一种防水防潮的不燃性能。复合岩棉防火隔离带的防火级别为a级不燃，大大优于其它有机类保温材料的性能指标。防水防潮方面：采用高强度耐候的水泥纤维板做防护层，四周采用镀锌钢板封闭，或用防水涂料喷涂四周，有效的防止岩棉和外部的接触，从而避免了岩棉吸潮后降低保温性能。抗拉强度：由于复合岩棉防火隔离带面层采用的是高强度耐候的水泥纤维板，所以外墙不管采用涂料饰面还是瓷砖饰面，基层的抗拉强度均能满足要求。

复合岩棉防火隔离带既能满足节能的要求，又能满足建筑物的防火要求。是一种理想的防火节能产品。

"立和现招聘经理助理"的公司行业为建筑、建材，工作地点是河北省廊坊市大城县，招聘人数为2（人），工作年限是三年以上，学历要求为硕士及以上，薪资水平是5000~7999元（/月），职位要求为经理助理，联系人是薛伯政，联系方式为15931647610