

昆明八字植草砖 八字植草砖工程 东星耀水泥制品

产品名称	昆明八字植草砖 八字植草砖工程 东星耀水泥制品
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

检测频率每1000m²一次，检测数量按《规范》中的规定取样。

当集料的粒径小于15mm、测定层的厚度不超过150mm时，宜采用 100mm的小型灌砂筒测试；当集料的粒径大于或等于15mm，但不大于40mm，测定层厚度超过150mm，八字植草砖报价，但不超过200mm时，八字植草砖工程，应用 150mm的大型灌砂筒测试。

灌砂试验前，应对标准砂的密度和锥体质量进行标定。挖坑时，试坑应周壁竖直，避免出现上大下小或上小下大的情形，否则，检测密度偏大或偏小。

样品取出后应密封，防止水分蒸发，避免影响检测结果。

填写委托单时必须填清楚工程名称、委托单位、施工单位、代表起止桩号、每个测点的桩号及部位、击实指标、设计或标准要求达到的压实度等信息。

植草砖停车位施工工艺：

测量放线—人工开挖—基土夯实—基层碾压—植草砖铺设—种植基质填缝—洒水养护。铺设支撑层时，八字植草砖品牌，必须特别注意确保充分的透水性，但重要的是牢固性。

铺设草砖之前，必须先是在支撑层上铺设2~3厘米厚的沙子。

为了避免植草砖可能发生的热膨胀，各植草砖之间必须确保1~1.5cm的间隙。

一、施工前准备工作地基开挖前做好测量放线工作，在四周和中心部位明显处设立标高控制桩标志，进行施工控制。施工过程中若发现桩被破坏或丢失时应及时补上。

环刀法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度测试。但对无机结合料稳定细粒土，昆明八字植草砖，其龄期不宜超过2d，且宜用于施工过程中的压实度检验。

灌砂法适用于在现场测定基层（或底基层）、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度和压实度，也适用于沥青表面处治、沥青贯入式面层的密度和压实度检测，但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙的压实度检测。

法适用于粗粒土、大孔洞和大孔隙的密度检测。

昆明八字植草砖-八字植草砖工程-东星耀水泥制品(推荐商家)由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！