

推荐3米普通车床机床马鞍车床二手普通车床包运

产品名称	推荐3米普通车床机床马鞍车床二手普通车床包运
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	78000.00/部
规格参数	类型:普通车床 品牌:沈阳机床 控制形式:人工
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

产品详情

湘潭市三利通用机械有限公司,现货供应新旧机床设备：普通立、卧式车床、铣床、磨床、滚齿机、落地车、立车、立铣、摇臂钻床、钻铣床、镗床、冲床、剪扳机、折弯机、油压机、汽锤、弓锯机、带锯机、数控车、铣、镗床、加工中心等。提供机床设备以旧换新，串换业务。本公司系中国二手设备信息中心会员单位，为您提供全国二手设备，特别是精密、大型、稀少设备的信息资源业务，现金收购各单位库存二手设备。承接机械加工、制造、电焊冷作、设备维修安装等业务,欢迎来毛主席老家做客~~~~祝合作愉快!

货供应在用1.5米、3米、5米、8米、10米整体床身车床~

回转直径800mm 去掉马鞍1000mm 质量好 刚性好 成色佳

保精度 ~包运到家~

产品名称	马鞍车床
产品型号	c6280b
产品规格	800 × 3000
生产企业	大连机床厂
单位报价	面议
价格单位	元/台
产品描述	本车床主要用于车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转体零件，可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹，并能拉削油沟和键槽。

马鞍车床特别适合于扁平形 畸形零件的加工。

结构特点：

1.床身采用大宽度侧壁双筋板、内前板采用箱形和斜筋组合结构，整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。

2.操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转转换及刹车采用液压控制。

3.车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。

4.床身导轨下滑面采用tsf耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度。

5.主轴孔大，可通过4"

棒料；尾座装有刻度盘和刻线用直观；机床外形整齐美观，易于擦拭和维护。

技术参数

项目	单位	规格
型号	—	cw6280
床身上最大回转直径	mm	800
刀架上回转直径	mm	480
最大工件长度	mm	3000
马鞍内回转直径 × 有效宽度	mm	1000 × 300
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 , d11
主轴前端锥孔直径和顶尖锥度	mm	120 , 莫氏 no.5
主轴转速级数和范围	r/min	5.4-720 (18种)
纵进给量级数范围 1 : 1 和范围 范围 16 : 1	mm/r	0.06-1.52 (32种) 1.6-24.3 (32种)
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵向进给量的比 率	—	1/2
床鞍快速速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12
螺纹种类、范公制螺 纹	mm	1-240 (50种)
英制螺 纹	tpi	14-1 (26种)
模数螺 纹	mm	0.5-120 (53种)
径节螺 纹	tpi	28-1 (24种)
下刀架最大横向行程	mm	500
上刀架最大行程	mm	200
床尾套筒行程	mm	250
床尾套筒锥度	—	莫氏 no.5
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	600 rc52
床身导轨硬度	rc	52
主电机功率	kw	11或15

快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	kw	0.9
机床净重/机床毛重	kg	5500/6900
机床轮廓尺寸（长×宽×高）	mm	5650×1550×1630

单价：78000.00元/台

为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货，我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!

公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来看货试车 祝合作愉快! 联系电话：0731-55577588

"【供应】低价推荐3米普通车床机床马鞍车床二手普通车床【包运】"的动力类型为液压，最大回转直径是800（mm），安装形式为落地式，最大加工长度是3000（mm），主轴转速级数为18，是否提供加工定制是是，是否库存为是，类型是普通车床，加工精度为精密，主轴通孔直径是100（mm），型号为C6280，最大加工直径是800（mm），适用行业为通用，控制形式是人工，布局形式为卧式，主电机功率是11（kw），适用范围为通用，产品类型是二手，品牌为沈阳机床，外形尺寸是3700×1550×1630（mm）