

# 液氮低温拉断阀 DN40低温拉断阀 价格实惠

产品名称	液氮低温拉断阀 DN40低温拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 型号:DN32、DN40等 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

### 液氮低温拉断阀 DN40低温拉断阀 价格实惠

低温拉断阀是一种用于在低温环境下控制流体流动的关键设备。作为连云港广优机械设备有限公司为您提供的主打产品，我们的低温拉断阀具有出色的性能和可靠的品质。

#### 产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32、DN40等  
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质选择非常重要。我们采用优质的304L和316L不锈钢材料制造，以确保它们在低温下的耐腐蚀性和可靠性。这些材料具有优异的抗冲击性和耐磨性，能够在极端低温环境中长时间稳定工作。

低温拉断阀的主要作用是控制流体的流动和防止流体的逆流。它能够在低温下保持流体的稳定，并保证相关设备的安全运行。

我们的产品拥有各种型号，包括DN32和DN40等，以满足不同用户的需求。无论是小型实验室还是大型工业设施，我们都能为您提供合适的低温拉断阀。

#### 购买我们的低温拉断阀有以下优势：

- 高质量材料：304L和316L不锈钢材料，耐腐蚀、耐磨损。
- 精密制造：采用先进的生产工艺和设备，确保产品质量。
- 严格测试：所有产品在出厂之前都经过严格的质量检测，以确保达到最高标准。
- 可靠性：产品具有长寿命和稳定性，并能在极端低温环境中正常工作。

使用低温拉断阀时，有一些注意事项需要牢记：

请根据实际环境和介质选择合适的材质和型号的低温拉断阀。  
在使用前，请确保阀门处于关闭状态，以免造成意外。  
请按照正确的操作方法使用低温拉断阀，以确保其正常运行和寿命。  
如果出现任何问题或需要帮助，请随时联系我们，我们将提供及时的售后服务。

作为连云港广优机械设备有限公司的产品，我们的低温拉断阀以实惠的价格提供给您。我们承诺为您提供优质的产品和无忧的售后服务。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们期待与您合作！

#### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L