

低温拉断阀 二氧化碳拉断阀 按需定制

产品名称	低温拉断阀 二氧化碳拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 产地:连云港 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

低温拉断阀，作为一种特殊的阀门，广泛应用于低温液体输送系统中，具有重要的作用。连云港广优机械设备有限公司为满足市场需求，推出了针对二氧化碳拉断阀的按需定制服务，为客户提供高质量的阀门产品。

材质

低温拉断阀的材质决定了其耐低温性能和耐腐蚀性。我们使用优质的304L和316L不锈钢材料制造阀体和阀门内件，确保阀门在低温环境下能够稳定可靠地运行。

作用

低温拉断阀主要用于控制液氮、液氧、液氩等低温介质的流通。它在管道中起到隔离和调节的作用，可以阻止低温介质的倒流和流量过大造成的损害，保证系统的安全运行。

型号

我们的低温拉断阀提供多种型号选择，以适应不同管道规格和使用要求。常见的型号有DN32、DN40等，可根据客户需要进行定制，确保阀门与管道的匹配性。

优势 高质量材料：采用304L和316L不锈钢材料，具有优异的耐腐蚀性和耐低温性。

按需定制：根据客户需求，提供多种型号和规格的低温拉断阀，确保与管道匹配。

稳定可靠：经过严格的质量控制和测试，确保阀门在低温环境下的稳定可靠性。

售后服务：提供随时联系的售后服务，让客户无忧使用。 **注意事项**

在安装和维护低温拉断阀时，应注意阀门的密封性和连接紧固。
避免低温拉断阀与有强氧化性的物质接触，以免造成损坏。
定期检查低温拉断阀的工作状态，如有异常及时处理。

通过以上对低温拉断阀的材质、作用、型号、优势和注意事项的介绍，我们希望能给客户提供更全面的了解，并引导客户选择我们的产品。连云港广优机械设备有限公司致力于为客户提供优质的低温拉断阀产品和完善的售后服务，随时为客户解决问题，让客户购买无忧。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。