

液氩低温拉断阀 DN40低温拉断阀 价格实惠

产品名称	液氩低温拉断阀 DN40低温拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 型号:DN32、DN40等 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氩低温拉断阀是一种用于低温工况下控制流体的阀门，具有重要的应用价值和技术意义。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们致力于提供质量可靠、价格实惠的液氩低温拉断阀产品，满足不同客户的需求。

产品参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32、DN40等
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

液氩低温拉断阀的材质是选择阀门时需要考虑的重要因素之一。我们的产品采用优质的304L和316L材质，具有良好的耐腐蚀性和耐低温性能，可以保证阀门在低温工况下的安全稳定运行。

液氩低温拉断阀的作用是通过开启和关闭阀门来控制流体的通断，具有良好的切断性能和可靠的密封性能。我们的产品经过严格的工艺控制和测试验证，确保阀门的开启和关闭动作平稳可靠，流体切断效果好。

根据不同的工程要求和流体特性，我们提供了多种型号的液氩低温拉断阀，例如DN32、DN40等，可满足不同管道尺寸的需求。客户可以根据实际情况选购适合自己工程的阀门型号。

我们的液氩低温拉断阀具有如下优势：

- 材质可靠：采用优质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和耐低温性能。
- 作用可靠：具有良好的切断性能和可靠的密封性能，确保流体的通断控制。
- 型号丰富：提供多种型号选择，满足不同管道尺寸需求。

在使用液氩低温拉断阀时，还请注意以下几点：

使用前请仔细阅读产品说明书，确保正确操作。

在低温工况下，阀门的密封性能更加重要，需要定期检查和维护。

避免阀门长时间处于关闭状态，可定期开关阀门以保持灵活性。

通过以上介绍，相信您对液氩低温拉断阀有了更加全面的了解。如果您有更多关于低温拉断阀的需求或其他技术问题，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您提供服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L