

## 【质优价廉】批发ZXTM-40钻铣床 TM40小型钻铣床 欢迎来电

产品名称	【质优价廉】批发ZXTM-40钻铣床 TM40小型钻铣床 欢迎来电
公司名称	滕州市泉兴机床厂
价格	3900.00/台
规格参数	类型:钻铣床 品牌:泉兴牌! 型号:zxtm-40
公司地址	山东滕州市滕州市程堂工业园区
联系电话	086 0632 5615391 13181293732

## 产品详情

### 【产品性能】

zxtm40钻铣床，工艺成熟，售后极少，产品成熟，特别适用于各种中小型零件加工，特别是有色金属材料；塑料；尼龙的切削，具有结构简单，操作灵活等优点，广泛用于单件或是成批的机械制造；仪表工业；建筑装饰和修配部门。

根据客户要求工作台可安装进刀器，实现自动进给，提高工作效率。

zxtm-40钻铣床主要技术参数	zxtm40
钻孔最大直径（mm）	40
端铣最大宽度（mm）	100
立铣最大直径（mm）	20
镗孔最大直径（mm）	120
最大攻丝直径（mm）	m16
主轴端面至工作台距离（mm）	120-550
主轴转速范围（r.p.m）	168-3160
主轴行程（mm）	120
工作台尺寸（mm）	800*240
工作台行程（mm）	400*250
外形尺寸（mm）	1100 × 1050 × 1330
电动机功率（kw）	1.5

如有其它疑问请联系我们 13181293732 0632-5615391 qq 350510790

【维修保养】一、清洁1、拆卸清洗各部油毛毡垫。2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架。3、擦拭各部死角。二、润滑1、各油孔清洁畅通并加注润滑油。2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油。3、检查传动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。三、扭紧1、检查并紧固压板及镶条螺丝。2、检查并扭紧滑块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝。3、检查扭紧其它部份松动螺丝。四、调整1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜。2、检查和调整滑块及丝杆合令。五、防腐1、除去各部锈蚀，保护喷漆面，勿碰撞。2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油防腐。=====

=====【安全规则】1：装卸工件，必须移开刀具，切削中头、手不得接近铣削面。2：使用铣床对刀时，必须慢进或手摇进，不许快进，走刀时，不准停车。3：快速进退刀时注意铣床手柄是否会撞击人。4：使用铣床进刀不许过快，不准突然变速，铣床限位挡块应调好。5：上下及测量工件、调整刀具、紧固变速，均必须停止铣床。6：拆装立铣刀，工作台面应垫木板，拆平铣刀扳螺母，用力不得过猛。7：严禁手摸或用棉纱擦转动部位及刀具，禁止用手去托刀盘。

滕州市泉兴机床厂秉承“对用户负责,让用户满意”的公司宗旨对销售或使用我公司产品的用户作如下承诺：

1.我公司出厂的产品优质、可靠，做到在公司内消除早期故障并按国家规定三包服务期为壹年。2.在质保期内我公司的产品如出现质量问题，我公司售后服务部门将及时给予解决：

一般问题，通过电话或传真等方式、2小时之内给答复。

需要派人现场解决的，分距离远近，分别在24小时至48小时之内派人前往。 为用户提供优良的售前和售后服务。在产品使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后2小时内做出答复，或24小时至48小时内派出服务人员，并做到故障不排除，维修人员不撤离现场。3.在保修期过后，我公司仍负责设备的终生维修服务，根据具体情况收取工、成本费。4.对生产的机械产品，在出厂前保证三检，生产厂长质检，入库库房质检，出库装箱质检。5.我公司在全国建有强大的售后服务网络，多名技术顾问及售后工程师遍及全国各地。我司办事处有对技术精益求精的售前、售后服务工程师。能为用户提供上乘、优质、高效的服务保证。

经多年市场验证，我公司生产的产品质量可靠，设备故障率低，经久耐用。请用户们放心使用。

=====

【产品发货运输】亲，客户订单后都想第一时间收到货物，我们也深知发货速度会影响客户感知，我们在发货时一切为客户利益为重，在拿到订单的第一时间安排发货，由于所有机床过高过大，一般普通物流采用集装箱没法装运（超高，无法装车）因此我公司产品采用配货运输（即集散货装整车运输），一般配货时间1-2天，但在运输中不转车，最大程度保证货物在运输当中的安全，货物装车后将以最快的时间抵达卸货地点。因此请各位顾客耐心等待。滕州市泉兴机床厂欢迎您的咨询洽谈。如有其它疑问请联系我们 13181293732 0632-5615391 qq 350510790【相关产品】点击以下链接可直接进入产品详细页面

zx50c钻铣床|小型钻铣床 zxtm-40钻铣床

"【质优价廉】批发ZXTM-40钻铣床 TM40小型钻铣床 欢迎来电"的作用对象材质为金属，作用对象是五金，主轴转速范围为168-3160 (rpm)，是否库存是是，工作台尺寸为800\*240 (mm)，类型是钻铣床，重量为350 (kg)，主轴锥孔锥度是M4，型号为ZXTM-40，T型槽数目是3，适用行业为通用，控制形式是人工操作，主电机功率为1.5 (kw)，布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为泉兴牌！