

液压机 铝制成形拉伸锻压200吨液压机 通用液压机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 液压机 铝制成形拉伸锻压200吨液压机 通用液压机 |
| 公司名称 | 滕州市洪绪汇龙锻压设备厂 |
| 价格 | 5600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:滕州汇龙 型号:y132 类型:液压机 |
| 公司地址 | 滕州市洪绪镇光明村 |
| 联系电话 | 86 0632 5853337 18206422128 |

产品详情

液压机 铝制成形拉伸锻压200吨液压机 通用液压机

y132—200t三梁四柱数控液压机技术参数：

公称力：kn 2000液体工作力：mpa
25滑块有效行程：mm 700滑块回程力：kn
500顶出力：kn 630顶出回程力：kn
250顶出行程：mm 300工作台有效面积：mm
1000×900最大开口高度：mm 1100空程快降速度：mm/s
120工作速度：mm/s 12顶出速度：mm/s 80退回速度：mm/s
120工作台距地面：mm
480电机功率：kw 15机器总量：kg 约5000机器
外形尺寸：mm 约高3270×左右1320×前后900

适用领域：

本系列液压机为一般液压机，又称为万能液压机，适用于金属材料的拉伸，弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺，还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成形以及塑料制品、绝缘材料的压制成形。

性能特点：

框架式结构，刚性好；精度高；四柱子式结构简单、经济实用。

液压控制采用插装阀集成系统，冲击小、动作可靠，使用寿命长，泄漏点少。

新型油缸密封元件，可靠性高，寿命长。

拉伸、压边滑边可连成一体，实现单动工艺动作。

导轨自动润滑装置。

机电一体化安全装置。如：油缸下腔支撑回路、油缸上下腔互锁回路等，安全性优越。

电器系统采用plc控制。

可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。

工作压力、行程可在规定范围内按工艺要求调节，操作简便。

质量保障：

我们深知，市场是企业发展的生命线，一个成功的企业，完善的市场营销体系是整个企业存在的根本所在，因此，在加强企业内部管理和外部形象宣传的基础上，我们一直致力于市场的开发和管理，建立一种能适应现代市场经济和营销模式，并努力从产品开发、品质管理到售后服务等各个环节做到尽善尽美，使我们的用户能得到更好的产品和服务。

、保证产品质量优良1、确保质量管理体系在企业内有效贯彻运行规范并落实各项工作要求和行为，使产品质量达到各项技术标准和用户的要求。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量全面负责。

、保证制作进度，及时供货

1、严格按订货合同规定的时间交货，认真履行合同规范内的各项要求和条款，除非人力不可抗拒的原因外不得推迟交货期。2、在制作过程中，如需方由于设计和现场施工原因需要暂缓或变更等情况，我公司将认真及时配合做好调整。3、产品制作完成后，认真做好检验，根据产品的不同情况做好包装、防震、防湿等工作、做好现场验收和交接工作。按用户要求负责运送到交货现场，并及时通知需方。

、保证提供优质的售后服务

1、凡由我公司在制造生产过程中引起的质量问题,在保质期内均可由我公司负责解决。2、质量保证期内接到用户反应的质量问题，不论是否我公司造成的均积极协助解决，并保证24小时内提出处理意见，如需现场处理及时派出服务人员解决问题，以用户满意为第一标准、确保益，提高企业的信誉。3、为产品建立生产检测和技术各项档案，保证每批、件产品具有可追溯性，以备查询。定期走访用户，特别重视用户的反馈意见和评价，不断提高和完善服务措施

"液压机 铝制成形拉伸锻压200吨液压机 通用液压机"的动力类型为液压，作用对象材质是通用，作用对象为通用，是否库存是是，类型为液压机，重量是3500（kg），加工精度为精密，自动化程度是半自动，型号为YL32，适用行业是通用，控制形式为液压，主电机功率是7.5（kw），产品类型是全新，品牌是滕

州汇龙，工作精度为精密，外形尺寸是3270*1320*900（cm）