

# 鱼眼接头6,杆端关节轴承SI5T/K,连杆8,球头10,12,14,16,18,20,25

产品名称	鱼眼接头6,杆端关节轴承SI5T/K,连杆8,球头10,12,14,16,18,20,25
公司名称	丽水市恒城轴承商行
价格	2.00/套
规格参数	品牌:hc 型号:si5t/k 旧型号:sijk5c
公司地址	浙江丽水市莲都区开发北路380号
联系电话	0578-2350998 13967080769

## 产品详情

杆端关节轴承si-t/k是内螺纹，螺纹有分左右，自润滑系列，结构是钢对ptfe复合材料。杆体表面镀锌、镀彩锌、镀镍、镀铬，价格不一，详情请联系店主，参考尺寸如下如下：

杆端关节轴承sa-t/k是外螺纹，杆体带左旋或右旋的外螺纹，自润滑系列，结构是钢对ptfe复合材料。杆体表面镀锌、彩锌、镀镍、镀铬等等，规格有sa5t/k sa6t/k sa8t/k sa10t/k sa12t/k sa14t/k sa16t/k sa18t/k sa20t/k sa22t/k sa25t/k sa28t/k sa30t/k,sa35t/k左旋螺纹加“l”。

杆端关节轴承phs系列是内螺纹，镶垫型双铜圈带油嘴，杆体带有左旋或右旋的内螺纹，杆体表面镀锌、彩锌、镀镍、镀铬，价格不一，若是左旋螺纹，轴承型号需加“l”，规格有：phs5 phs6 phs8 phs10 phs12 phs14 phs16 phs18 phs20 phs22 phs25 phs28 phs30

杆端关节轴承pos系列是外螺纹，镶垫型双铜圈带油嘴，杆体带有左旋或右旋的内螺纹，杆体表面镀锌、彩锌、镀镍、镀铬，价格不一，若是左旋螺纹，轴承型号需加“l”，规格有：pos5 pos6 pos8 pos10 pos12 pos14 pos16 pos18 pos20 pos22 pos25 pos28 pos30

组装杆端关节轴承si-e(s)系列，由杆端体和向心关节轴承ge-e(s)或ge..e(s) 2rs组成，杆端体带有左旋或右旋，杆端体表面镀锌，si..es型杆端体带有润滑油孔或油杯，若需要左旋螺纹，轴承型号需加“l”，规格有：si6e si8e si10e si12e si15es si17es si20es si25es si30es si35es si40es si45es si50es si60es si70es si80es

组装杆端关节轴承sa-e(s)系列，由杆端体和向心关节轴承ge-e(s)或ge..e(s) 2rs组成，杆端体带有左旋或右旋，杆端体表面镀锌，sa..es型杆端体带有润滑油孔或油杯，若需要左旋螺纹，轴承型号需加“l”，规格有：sa6e sa8e sa10e sa12e sa15es sa17es sa20es sa25es sa30es sa35es sa40es sa45es sa50es sa60es sa70es sa80es

本着“产品齐全、质量可靠、客户至上、诚信经营”服务理念。欢迎广大新老顾客放心来电或来函选购！联系方式：13967080769 0578-2350998，qq：2435562133

"鱼眼接头6,杆端关节轴承SI5T/K,连杆8,球头10,12,14,16,18,20,25"的品牌为HC，型号是SI5T/K，旧型号为SIJ K5C，类型是关节轴承，内径为5（mm），外径是18（mm），厚度为6（mm），重量是0.016（kg），保持架及其材料为F1碳钢，使用特性是低温，用途为通用，滚动体列数是单列，滚道类型为深沟滚道，样品或现货是现货，轴承材质为高碳铬轴承钢（全淬透型)(GCr15)