

力宝蓄电池NP200-12免维护储能家用电瓶12V200AH 机房 直流屏 UPS使用

产品名称	力宝蓄电池NP200-12免维护储能家用电瓶12V200AH 机房 直流屏 UPS使用
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:NILLBOW 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

力宝蓄电池NP200-12免维护储能家用电瓶12V200AH 机房 直流屏 UPS使用

蓄电池安装注意事项:

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

蓄电池--产品特点

1、蓄电池采用铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板，使得蓄电池大容量，长寿命；

- 2、铅锡多元合金集流排,使得蓄电池内阻小,耐腐蚀,能经受长期浮充使用;
- 3、蓄电池采用先进的AGM隔板,金属吸收电解质,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收,可任意位置放置使用;
- 4、蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽,安全防爆,无腐蚀液体泄露;
- 5、蓄电池采用ABS塑料外壳,牢固耐老化;
- 6、蓄电池端子为镀铜,接触电阻小,不易生锈;
- 7、蓄电池析出电解质,自放电小。

蓄电池性能特点

- 1、长寿命 正极采用高锡合金板栅,降低活性物质利用率,使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。
- 2、耐过放电能力强 电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺,使得电池具有较强的耐过放电性能,5次短路容量恢复性能达到95%以上。
- 3、循环能力强 极板高温、高湿固化,超高的装配压力,特殊的电解液添加剂,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,大大提高电池循环耐久性能。
- 4、大电流性能高 电池极板间距小,高压紧装配工艺,提高电池大电流充放电能力。
- 5、安全可靠 专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
- 6、免维护 由于采用贫液式设计,内部体系产生的气体全部复合还原成水,所以不需要补水操作,实现电池的免维护性。
- 7、多种安装方式 由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式

可再生能源补贴遭削减

力宝蓄电池NP200-12免维护储能家用电瓶12V200AH 机房 直流屏 UPS使用