

石墨烯导热泥，石墨烯导热导电涂料

产品名称	石墨烯导热泥，石墨烯导热导电涂料
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司慈溪分公司
价格	55.00/千克
规格参数	宜昌新成石墨:防腐 2500目:耐高温 湖北宜昌:耐酸碱
公司地址	中国浙江宁波市慈溪市宗汉街道百两村上漾山路899号
联系电话	15926998939 15926998939

产品详情

石墨烯防腐漆特点及用途：成膜物质具有化学惰性、封闭性好；

对钢铁、混凝土表面均有良好的附着力；较好的户外耐候性及耐化学性能；

施工简便、干燥迅速；用于船舶、桥梁、港口、石油、化工、集装箱、管道、混凝土表面、厂房建筑等大气环境下，需要耐酸碱的基材，表面装饰性要求不高的涂装；技术指标：漆膜颜色和外观

各色、平整光滑 粘度（涂-4）80~120s 细度 40 μm 光泽 85% 干燥时间 表干（甲法）：0.5h

实干（乙法）：6h 烘干（60~70℃）：3h 硬度 0.3 耐冲击强度 50kg.cm 附着力 2级 柔韧性 1mm

耐碱性（48h）无异常 耐盐水性3%NaCl（浸96h）

允许轻微失光、发白、起小泡,经2h恢复，小泡消失、失光率不大于20% 耐烟雾性（300h）无异常

施工技术：漆膜厚度：湿膜：80 μm；干膜：30 μm 稀释剂：稀释剂 混合比例：单罐装

熟化时间：搅拌均匀即可使用。