设计、制造、销售鹤管 ashtar

产品名称	设计、制造、销售鹤管 ashtar	
公司名称	连云港阿斯塔石化设备有限公司	
价格	4000.00/台	
规格参数	品牌:ashtar 介质温度:-20~80() 压力范围:0.6~4.0(mpa)	
公司地址	连云港	
联系电话	86-0518-86050670 051886050670 13912168639	

产品详情

流体装卸臂(鹤管)是由转动灵活、密封性好的旋转接头与管道串联起来,用于槽车与栈桥储运管线之间,进行液体介质传输作业的设备。

阿斯塔公司生产的流体装卸臂规格品种齐全,使用安全可靠,操作轻便灵活,安装维修方便,密封性能优越,在国内同行业中具有明显的优势。 流体装卸臂的关键部件:旋转接头,泄漏多因旋转接头的泄漏而产生。 公司生产的旋转接头拥有当今国际上最先进的复式滚道结构,采用高强度的合金或不锈钢材料,具有高使用寿命的ptfe(增强聚四氟)密封圈,采取较为先进的生产工艺,可确保长期使用而无泄漏现象发生。

旋转接头主要特征: 具有复式双滚道结构 采用合金材料或不锈钢材料

使用聚四氟密封圈 滚道表面可进行渗氮热处理

适用各种性质的介质 管线焊接工艺:

工艺管线均采用tig钨极氩弧焊。

产品特点 1) 双滚道的旋转接头及带弹性卡的密封圈保证装卸介质不泄漏;2) 随遇平衡的弹簧缸平衡器使装卸臂操作轻便、省力;3) 装卸过程中,在槽车正常移动范围内与槽车随动;4) 装卸臂收容状态时,锁定与槽车行进方向平行,占用空间小。

主要参数适用介质:各种液态和气态产品 公称口径:dn40 — dn150设计温度:-196°c—250°c设计压力:-0.08 mpa — 6.0 mpa管道材质:碳钢、不锈钢、衬管

主要型号

al1401	al1402	al1403
al1412	al2503	al2504
al2543	al1512	液动泵型
伴热型	衬管型	无立柱型

部件组成

立柱 内臂锁紧 接口 内臂 旋转接头 中间弯管 弹簧缸 外臂 出口端 垂管

"设计、制造、销售鹤管"的品牌为ashtar,介质温度是-20~80(),压力范围为0.6~4.0(MPa),型号是AL系列,用途为流体装卸