力宝蓄电池NP65-12 NP38-12 NP24-12 NP17-12阀控式固定型电池

| 产品名称 | 力宝蓄电池NP65-12 NP38-12 NP24-12 NP17-12阀控式固定型电池 |
|------|---|
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备(山东)有限公司 |
| 价格 | 230.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:NILLBOW 电压:12V 化学:铅酸 |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园(秋园)1号楼2 单元202 |
| 联系电话 | 18618100500 |

产品详情

力宝蓄电池NP65-12 NP38-12 NP24-12 NP17-12阀控式固定型电池

性能特点:

- 1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

蓄电池接纳耐腐氧化高的特异板栅合金配方与活性物质配方,同时采纳后代生打造唱功及不凡的构造设

- 计、神奇的气体再化合技术和非凡隔板及紧组装构造,严厉的生制作过程财制造控制、风致保障软件技术使蓄电池具有下列特点:
- · 寿命长。畸形使用情况下,力宝电池10HR系列浮充设计寿命可达16年,20HR系列浮充设计寿命可达12年。

蓄电池使用时的注意事项:

- 1) UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
- 3) UPS的输出负载控制在60%左右为**,可靠性**。
- 4) UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。

力宝蓄电池NP65-12 NP38-12 NP24-12 NP17-12阀控式固定型电池