

圣阳蓄电池SAJ12-38 12V38AH规格报价

产品名称	圣阳蓄电池SAJ12-38 12V38AH规格报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SAJ12-38 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池SAJ12-38 12V38AH规格报价

以来,无论是柴油汽车或是汽油汽车的电源均采用铅酸蓄电池。在启动发动机时,需要电池在几秒钟内供电给电动机。蓄电池若发生故障或早期损坏,将影响汽车电气系统的正常工作。因此,我们要明确引发蓄电池早期损坏的原因,了解使用时应该注意的事项。蓄电池使用不久就不能正常充放电,其实并不全是蓄电池的质量问题。蓄电池如果使用保养不当,容易引起早期损坏。造成蓄电池早期损坏的主要原因如下:1、蓄电池固定不牢,行驶中造成剧烈震动,发生封口胶开裂,蓄电池外壳和盖破裂,极柱、连接板断裂等。2、蓄电池极柱和夹头安装过松过紧,过紧造成拆装时敲打夹头,过松造成接触不良烧蚀极柱。3、长时间连续使用起动机,使蓄电池急剧放电,造成极板弯曲,活性物质脱落。

由于系统和设备的不同,选取的UPS电源型号和配置也不同。标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS不间断电源先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。

圣阳蓄电池SAJ12-38 12V38AH规格报价

圣阳蓄电池特点：

1维护简单 充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少

2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3. 安全性能由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4. 自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

5. 寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。
6. 内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。无游离酸，电池可倒放90°安全使用，极低的电解液比。

容量范围(C10): 80Ah-3000Ah(25) 电压等级: 2V、6V、12V:

设计寿命长: 2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年:(25): 自放电小: 1/月(25):

密封反应效率高: 99%;

结构紧凑，比能量高;

工作温度范围宽: -15~45

结构特点

板栅: 采用子母板栅结构技术; 正极板:

涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺; 隔板: 具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板; 电池壳体: 抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级); 端子密封: 采用多层极柱密封专有技术; 安全阀: 迷宫式双层防爆滤酸阀体结构; 接线端子: 采用嵌铜芯圆端子结构设计

圣阳蓄电池SAJ12-38 12V38AH规格报价蓄电池在使用的过程中是需要我们去维护的，一般来说圣阳蓄电池的维护就是必要的了，从方面来讲，圣阳蓄电池冬季的时候会相对来说有变化，春季的时候就会变得比较自然，蓄电池也是受环境的影响的，所以说我们要对蓄电池进行日常的维护的哦! 般免维护圣阳蓄电池和普通蓄电池的基本的区别就是里面铅合金的成分不相同, 在使用过程中免维护电池不需要补加水 因为免维护电池的铅膏配方和相对应的隔板 都是少失水的材料

且免维护电池盖中有安全阀和滤酸片，当气体带着电解液通过滤酸片时排出的是气体

电解液成分会留下来 所以失水较少. 在使用免维护蓄电池时，也同样需要护理。护理时应留意以下几点：

(1) 常常保持蓄电池外部的清洁和干燥，正负极桩与电缆接头。