

X303W IP话机，WIFI SIP话机，彩屏，2线，双网口，百兆

产品名称	X303W IP话机，WIFI SIP话机，彩屏，2线，双网口，百兆
公司名称	深圳市森宇特科技有限公司
价格	429.00/台
规格参数	品牌:FANVIL 型号:X303W 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区福田街道福华路福侨大厦
联系电话	400-7777-677-6008 075583344533 18924630893

产品详情

X303W是一款功能强大、高性价比的新一代彩屏SIP话机，支持满足不同的企业应用场景，高清语音，提供优质通话体验。支持3Q/2线/0线有线/无线等多种扩展功能，支持满足不同的企业应用场景，高清语音，提供优质通话体验。

功能亮点：

1. 经济环保智能的产品理念
2. 简易安装和配置
3. 友好的用户界面设计
4. 提供多个用户使用切换和配置
5. 安全***部署配置协议
5. 高兼容性 兼容基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台，如Asterisk，Broadsoft，3CX

, Elastix , Zycoo等

详细参数：

1. 通话功能
2. 拨出/接听/拒接
3. 静音/取消静音(麦克风)
4. 通话保持/继续
5. 呼叫等待
6. 对讲功能(Intercom)
7. 来电显示
8. 呼叫转移(Call Forward) (所有/忙线/无应答)
9. 通话转移(Call Transfer) (出席/非出席)
10. 通话停驻保留(Call Parking) /提取(Pick-up) (需配合服务器)
11. 重拨
12. 免打扰(DND) (可个别线路配置)
13. 自动应答(可个别线路配置)

14. 语音信箱(需配合服务器)

15. 本地三方电话会议

16. 直播热线(Hot Line)

话机功能

1. 智能电话本(多支持500条记录)

2. 网络电话本(支持XML/LDAP)

3. 智能号码筛选

4. 通话记录(多支持300条,拨入/拨出/未接)

5. 语音留言等候提示(VMWI)

6. 网络时间同步

7. 用户自定义软按键

8. 支持屏幕及网页多语言界面：英文,中文（繁/简）,日文,俄文,意大利文,土耳其文,德文,荷兰文,西班牙文,希伯来文，波兰文，法文等.

音频特性

1. 高清手柄/免提(手柄/免提, 0 ~ 7KHz频率响应)

2. 宽带ADC/DAC 16KHz采样

3. 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
4. 宽带编码: G.722
5. 全双工免提通话,支持声学回音消除(AEC)96ms回声尾长消除
6. 语音活动检测 (VAD) /舒适背景噪声生成 (CNG) /背景噪声检测(BNE) /降噪(NR)
7. 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
8. 动态自适应抖动缓存达300ms
9. DTMF:带内音频 (In-band) ,带外 – DTMF转送(RFC2833) / SIP INFO

网络特性

1. 10/100Mbps (X301/X301P黑白屏 , X303/X303P彩屏) /10/100/1000Mbps(X301G/X303G)以太网(桥接模式)
2. IP获取方式 : 静态IP设置/ DHCP / PPPoE
3. 支持802.1x网络访问权限认证
4. 虚拟私有网(VPN): L2TP (基本,无加密) / OpenVPN
5. 虚拟局域网(VLAN)
6. 服务质量保障(QoS)

相关协议

1. SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

2. RTP/RTCP/SRTP

3. STUN

4. DHCP

5. PPPoE

6. 802.1x

7. L2TP (Basic Unencrypted)

8. OpenVPN

9. SNTP

10. FTP/TFTP

11. HTTP/HTTPS

12. TR069

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/

SIP PNP/TR069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)

网页管理界面

网页报文撷取(Web-based Packet-dump)

配置导出/导入

电话本导入/导出

软件升级/在线***版本检查与自动升级

系统工作日志(syslog)

实体规格

1. 屏幕x1: 2.4/2.8寸彩色屏幕
2. 按键: 32个按键,包括
3. 4个动态软件定义键(Soft-Key)
4. 12个标准电话数字键
5. 5导航键(向上/向下/向左/向右/OK键)
6. 2个Line键 (带LED提示灯)
7. 5个功能按键
8. 3个音量控制键(调大、调小、静音)

9. 1个免提按键
10. 高清免提扬声器(0 ~7KHz) x1
11. 高清免提麦克风(0 ~ 7KHz) x1
12. 高清手柄(RJ9) x1
13. 标准RJ9手柄曲线x1
14. 1.5M CAT5网线x1
15. RJ9电话接口x2:手柄x1,耳机x1
16. RJ45网络接口x2:网络x1 (支持802.3af Class 1 POE),
17. PC x1 (网络桥接模式)
18. 主芯片:博通(Broadcom)
19. DC输入: 5V/600mA
20. 功耗:待机 - ~ 1.1W,峰值- ~ 1.8W
21. 工作温度: 0 ~ 40
22. 相对湿度: 10 ~ 65%
23. 双功能支架x1:桌面立式/墙挂

24. 包装尺寸: 275x215x62mm(长x宽x高)