

ABS树脂 AF364 韩国LG 耐热性好 防火塑料

产品名称	ABS树脂 AF364 韩国LG 耐热性好 防火塑料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	20300.00/吨
规格参数	型号:AF364 特性:耐热性好/防火阻燃V0/注塑成型 用途:电器部件,IT/OA设备,电视/监视器外
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司荣幸向您推荐由韩国LG生产的ABS树脂AF364。该产品具有出色的耐热性和防火性能，在塑料行业内享有盛誉。

AF364是一种注塑成型级ABS树脂，具有杰出的耐热性能。在高温环境下，它能够保持稳定的性能，不会出现融化或变形的情况。这使得它成为电器部件、IT/OA设备以及电视/监视器外壳等高温环境下的理想选择。

与其他普通的ABS树脂相比，AF364还具有优异的防火性能。根据相关测试，该产品达到防火阻燃等级V0，能够有效地抑制火焰的蔓延，减少火灾事故的发生。对于需要防火要求严格的应用领域，如电器设备、家用电器等，AF364是一种非常理想的材料。

除了耐热性和防火性能，AF364还具备突出的注塑成型特性。它可以通过注塑工艺加工成各种形状和尺寸的产品，成型效果良好，细节丰富。这使得它适用于各种注塑制造领域，为生产商提供了更大的设计自由度。

不仅如此，AF364的优良特性还使得它成为许多行业选择的材料。在电器部件制造领域，它被广泛应用于插座、电源适配器、连接器等设备的外壳与结构件制造。

在IT/OA设备市场，AF364被用于电脑主机、打印机、复印机等设备的外壳和配件制造。其稳定的耐热性和防火性能能够保护设备免受高温和火灾的影响。

电视/监视器制造商也倾向于选择AF364作为外壳和结构件的制造材料，以确保产品在长时间使用过程中的稳定性和安全性。

在物性参数方面，让我们一起来了解一下ABS韩国LG AF364该款物料的物性参数，如下图：

ABS塑料-ABS的分类：

01.ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；

02.ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

03.ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

ABS性质：

01.ABS树脂是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm³。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。

02.ABS树脂可以在-25 ~60 的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。因此它可以被用于家电外壳、玩具等日常用品。常见的乐高积木就是ABS制品。

03.ABS树脂可与多种树脂配混成共混物，如PC/ABS、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等，产生新性能和新的应用领域，如：将ABS树脂和PMMA混合，可制造出透明ABS树脂。

东莞市景亿塑胶有限公司建议您选择由韩国LG生产的AF364 ABS树脂。其出色的耐热性和防火性能，以及在多个领域的广泛应用，使其成为您选择的材料。我们保证为您提供优质的产品和周到的服务。