

朝阳市LED户外钢结构广告牌质量检验机构

产品名称	朝阳市LED户外钢结构广告牌质量检验机构
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

一、广告牌子设定部位：

革命老区标（DB31/T977-2016）和（DB31/T283-2015）规强制性范规定：1）不可新建(构)建筑物屋顶、幕墙表层、工程建筑用地红线范畴之外牌。不得将声频、LED屏、液晶显示屏等设施；2）设定户外招牌必须符合消防安全的规定，不可危害车子、行人安全，不可防碍紧急疏散。不一样地标性建筑广告牌子设定的规定都有进出，以待检广告牌子本地城市地标标准为标准；二、广告牌子和被依附于行为主体连接状况：现场检测明确广告牌子部位有效并符合本地地区技术标准时，在检查检验广告牌钢结构和被依附于构件联接状况，查询接口方式，有条件时选用扭力扳手检验地脚螺栓等连接是否牢固。被依附于结构类型纪录清晰，砖混建筑结构不适合设定户外招牌，危楼严禁设定户外招牌；三、广告牌子的危房等级情况：1）留意广告牌的围护结构原材料，不得将易破碎、易浸蚀、自沉沉的原材料作表层原材料，例如内外墙铝朔板、混凝土纸面石膏板、木工板、人造板、高密度板、外墙装修墙砖、玻璃等，次之围护结构原材料存不存在变型、掉下来、损坏、干裂等受损具体情况，做好记录其伤害程度；2）框架(或构件)生锈水平检验，漆膜厚度、脱落及风化层水平检验：在没有任何状况时，此项是一定要检测；预制构件生锈以《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》（GB/T8923.1-2011）标准里的色卡对照表鉴定其锈蚀等级，生锈深层要以游标卡尺**测量，依据色卡对照表鉴定其锈蚀等级A级为完好无损，B级需防锈处理整修，C级需结构加固解决，D级提议拆除重建；3）广告牌子钢结构构件尺寸测量：选用千分尺和超声波测厚仪检验钢结构规格，框架应使用碳素钢或合金结构钢高强度结构钢铝型材的*小厚度不应小于3mm；所采用的圆钢直径不宜小于10mm；焊接件的角铁，不宜小于 40mm×4mm或 56mm×36mm×4mm；螺钉连接的角铁不宜小于 50mm×5mm。广告牌相对高度不能低于3.0m。

1.广告牌质量评估：

户外广告牌检测鉴定机构通过对广告牌的结构、材料、制作工艺等方面进行评估，确保广告牌的质量符合行业标准。

这不仅有助于提高广告牌的使用寿命，还能有效减少潜在的风险和安全隐患。

2.广告牌合规性检查：

户外广告牌的内容和设计必须符合地方规定和广告法规定。

检测鉴定机构会对广告牌的内容、文字、图片等进行审核，以确保广告牌不包含违规或敏感信息。

这有助于维护社会秩序，保护消费者和公众的利益。

3.技术参数检测：

户外广告牌的亮度、对比度、清晰度等技术参数对于广告展示效果至关重要。

检测鉴定机构会采用专业设备进行测试和调整，以确保广告牌能够在不同环境下展示出良好的视觉效果。

4.维护和维修指导：

户外广告牌在长时间使用后可能出现老化、磨损等问题。

检测鉴定机构会提供相应的维护和维修指导，帮助广告主和广告运营商保持广告牌的良好状态。