

# SMT加工，电子贴片加工，后焊，插件，组装，PCBA板

产品名称	SMT加工，电子贴片加工，后焊，插件，组装，PCBA板
公司名称	深圳市龙翔电路有限公司
价格	3.00/PCS
规格参数	加工种类:电子贴片加工 加工方式:任何方式 加工设备:高速贴片机
公司地址	深圳市宝安区前进二路智汇创新中心A栋三层
联系电话	0755-27918209 13713599928

## 产品详情

深圳龙翔电路有限公司是一家专业生产pcb电路板的资深企业，公司成立于2002年，工厂位于深圳市宝安区西乡镇，公司现有员工150多人。公司长期致力于电路板项目的发展，为各中小规模电子企业提供产品与核心架构之间的桥梁。生产范围:单层/双层/多层的fr4材质电路板,1-2层铝基板(最长可做120cm),无卤素pcb板,高频板,阻抗板,埋盲孔激光板,纸基板(94hb/94v0)半玻纤板:22f/cem-1同时我们在超长板方面也有绝对的优势，(fr4材质及铝基板)我们有超长沉铜线/钻孔机/曝光机/使用超白油墨.并可给出同行中最优惠价位.

关于我们:

1:关于fr4板材有:国纪a料建滔生益

2:关于纸基板材有: zd kb万字

3:关于高频板材有:罗杰斯4003 4350

4:关于无卤素板子:可提供第三方检测报告,及出货检测报告,如卤素超标,无条件赔偿所有损失.同时是三星公司合格供应商,年大量供无卤素双层板.

5:关于产品认证: rohs,iso14000,iso9001,cqc ,及美国ul防火认证.

6:我们的加工工艺:热风平整、镀金、无铅喷锡、沉金、防氧化

7:特殊的制作能力:板厚 : 0.25-5.0mm铜厚:0.5oz-5oz金厚:1u-100u

8:文 件格式:gerber文件 protel系列 pads系列 cad系列

9:质量标准:ipc-a-610g测试,第三方检测.测试方法(飞测.测试架)

9:关于发票:我司可开17%增值税票,并可直接出口国外.

项目	参数(括号内为公制)
	双面板及多层板
最大拼版尺寸	32" * 20" (800mm*508mm)
内层最小线宽/线距	4mil/4mil(100um/100um)
最小内层焊盘	5mil(0.13mm)
最薄内层厚度限	4mil(0.1mm)
内层铜箔厚度	1/2oz(17um)
外层底铜厚度	1/2oz(17um)
完成板厚度	0.20-4.0mm
完成板厚度公差	板厚<10mm ± 12%
	1.0mm 板厚<2.0mm ± 8%
	± 10%
	板厚 2.0mm ± 10%
内层表面处理工艺	brown oxide棕氧化
层板	2~18
多层板层间对准度	± 3mil(± 76um)
最小钻孔孔径	0.15mm
最小完成孔径	0.10mm
孔位精度	± 2mil(± 50um)
槽孔公差	± 3mil(± 75um)
镀通孔孔径公差	± 2mil(± 50um)
非镀通孔孔径公差	± 1mil(± 25um)
孔电镀最大纵横比	10:1
孔壁铜厚度	0.4-2mil(10-50um)
外层圆形对位精度	± 3mil(0.075um)
外层最小线宽/线距	3mil/3mil(75um/75um)
触刻公差	± 1mil(± 25um)

一:报价需提供的资料:

1) pcb gerber文件或pcb文件

2)你需要多少数量呢? 3)pcb板的厚度是1.0mm或其它? 4)铜厚35um/18um的? 5)表面处理无铅喷锡,沉金, osp  
? 6)阻焊颜色为绿色或黑色或其他? 7)如果您还需要pcba贴片及代工代料,请提供bom清单?

8) pcb设计:请给我们发送您的示意图,如果你有。

9) pcb抄板:请给我们一个样板。

## 二:关于报价:

由于pcb是定制产品,所以网站上给不到您产品的准确报价,欢迎咨询!我们不拒小量,同时遵守量大从优的原则!

## 三:关于收货:

**亲们,从合作到收货这是咱们最后的一个环节,为了保证您我的权益,请您在收货时及时,打开包装,清点数量,检查货物是否完好,如有碰损请拒收!及时与我们业务联系,我们将在最快时间内给您解决.**

## 四:关于包装:

我司出货产品均为真空包装内放干燥剂,外地大批量采用木架包装保证运输环节不出问题.

深圳市龙翔电路有限公司

联系人:龚孟春先生(业务(经理)部业务经理)

电话:0755 27918209

移动电话:13713599928

传真:0755 27919209

地址:中国广东深圳市宝安区西乡镇共和工业区

邮编:518000

公司主页:<http://www.lxpcb.cn>

"供应SMT加工，电子贴片加工，后焊，插件，组装，PCBA板"的绝缘层厚度为常规板，阻燃特性是VO板，无铅制造工艺为提供，质量认证标准是ISO9001ISO14000CQCUL，生产线数量为4，日加工能力是60万点，加工种类为电子贴片加工，加工设备是高速贴片机，加工设备数量为10，加工方式是任何方式，加工工艺为电解箔