

# APC 施耐德UPS电源 SURT6000XLICH 在线机架式6KVA机房机柜断电应急电源

产品名称	APC 施耐德UPS电源 SURT6000XLICH 在线机架式6KVA机房机柜断电应急电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APC 全国联保:质保三年 适用范围:机房设备、医疗设备等
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17684595521 17684595521

## 产品详情

施耐德SURT系列5-8K

【型号】SURT5000XLICH/UXICH,SURT6000XLICH/UXICH,SURT8000XLICH/UXICH

【额定容量】1kVA/0.8KW,2kVA/1.6KW,3kVA/2.4KW

【输入输出制式】单相输入，单相输出

### 【主路】

输入制式：L+N+PE

额定输入电压: 220/230/240Vac

输入电压范围: 160 ~ 280Vac

输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

输入功率因数: 0.98

### 【旁路】

额定输入电压：220/230/240Vac

输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

电池: 电压 长机 192 ~ 240Vdc 192 ~ 240Vdc

### 【输出】

输出制式：L+N+PE

额定输出电压：220/230/240Vac ± 1%

输出频率：在线模式；跟踪旁路输入；电池模式：50/60 ± 0.05%

输出功率因数：0.8

输出波形失真度：2%

### 【系统】

效率：高达96%

过载能力：125%额定负载5分钟后转旁路；150%额定负载1分钟后转旁路

### 【环境】

工作温度：0 ~ 40 °C

储存温度：-40 ~ 70 °C (电池：-20 °C ~ 40 °C)

相对湿度：0% ~ 95% RH (无凝露)

海拔高度：海拔高度不应超出1000m，1000m以上参考IEC62040-3 标准降额，高4000m

噪音 < 50dB

### 【净重】

55/36KG,55/36KG,100/41KG

