

NILLBOW力宝蓄电池NP100-12密封12V100AH浮充寿命使用高低温环境

产品名称	NILLBOW力宝蓄电池NP100-12密封12V100AH浮充寿命使用高低温环境
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:NILLBOW 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

NILLBOW力宝蓄电池NP100-12密封12V100AH浮充寿命使用高低温环境

安装维护：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可链接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或电池组方可并联使用。蓄电池链接和引出请用合适的导线。

链接是务必切断电源，否则会有触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

紧密地链接好端子螺栓部分，防止火花产生；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池内部电量均衡，方可进行测试或使用

蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池避免发生危险，如不慎蓄电池壳破损，接触到酸液，请立即用大量清水冲洗，必要时请立即就医。

不能将蓄电池放置于密封容器内使用，否则会有爆炸的危险。

不能使用有机溶剂清洗蓄电池。

多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应注意使用绝缘工具，防止电击。

使用注意事项：

- 1、确认使用条件符合厂家的规格要求。
- 2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- 3、UPS使用的蓄电池是用于浮充使用，如果频繁使用蓄电池将严重影响蓄电池使用寿命。
- 4、定期进行蓄电池检查。
- 5、如果发现电槽变形及漏液等现象，请不要使用，应以更换。
- 6、端子处如果连线不紧，有引发火灾的危害性。
- 7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电，如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时，请更换蓄电池。

NILLBOW力宝蓄电池NP100-12密封12V100AH浮充寿命使用高低温环境