

四轮电动车洛阳大阳 大阳

产品名称	四轮电动车洛阳大阳 大阳
公司名称	洛阳瑞宇工贸有限公司
价格	29000.00/辆
规格参数	加工定制:否 品牌:大阳 型号:chok
公司地址	洛阳高新开发区孙旗屯乡东马沟村南
联系电话	13803887134 13383798587

产品详情

北易公司于1992年3月开业，投资总额为10,597万美元，注册资本5,631万美元，现有员工2000多人。北易公司成立后，先后投资数千万美元对原有生产技术设施进行了全面技术改造，购置了国内外先进设备400余台，引进了日本具有国际先进水平的c100n-ch摩托车产品技术及设备，形成了完善可靠的技术、开发、检测和质量管理体系，年生产“大阳”牌电动车、电动摩托车、摩托车能力达200万辆。现已拥有大阳电动车、摩托车用户1200多万，创造了良好和经济效益和社会效益。带动了全国400家零部件生产企业和5000多家销售企业的同步发展，为国家和当地经济发展作出了贡献。北易公司是国内同行业率先通过国内外三家认证机构iso9001质量体系认证的企业。通过了“3c”认证、全项生产准入、欧洲e-mark认证、尼泊尔政府环保认证。北易公司也是“国家先进技术企业”、“高新技术企业”、“全国双优外商投资企业”、“国家出口免验企业”、“实验室国家认可”企业；“大阳”商标被认定为“中国驰名商标”、“全国重点保护商标”、“河南省著名商标”；大阳品牌入选“中国500最具价值品牌”。还远销到世界40多个国家和地区，出口创汇过亿美元。

基本参数及配置项 标配版 豪华版 警用版 1 基本参数

1.1 车型 电动款 电动款 电动款 1.2 车身

1.2.1 长度 (mm) 1870 1870 1870

1.2.2 宽度 (mm) 1166 1166 1166

1.2.3 高度 (mm) 1565 1565 1565

1.2.4 轴距 (mm) 1350 1350 1350

1.2.5 前轮距 (mm) 940 940 940

1.2.6 后轮距 (mm) 940 940 940

1.2.7 最小离地间隙 (mm) 140 140 140

1.2.8 整备质量 (kg) 585 585 595

1.2.9 座位数量 (个) 2 2 2 1.2.10 油箱容积 (l) — — —

1.3 发动机/电机

1.3.1 驱动型式 直流无刷电动机 直流无刷电动机 直流无刷电动机

1.3.2 电机额定功率 (kw) 2.8 2.8 2.8

1.3.3 电机额定电压 (v) 60 60 60

1.3.4 发动机排量 (ml) — — —

1.3.5 蓄电池类型 铅酸胶体免维护 铅酸胶体免维护 铅酸胶体免维护

1.3.6 蓄电池规格 12v 120ah 12v 120ah 12v 120ah

1.3.7 蓄电池数量 (块) 5 5 5

1.3.8 充电器类型 车载充电器 车载充电器 车载充电器

1.3.9 充电电压 (v) 220 220 220 1.4 变速差速箱

1.4.1 操纵档位 自动挡 自动挡 自动挡

1.4.2 变速类型 控制器自动调速 控制器自动调速 控制器自动调速

1.4.3 差速箱 有 有 有 1.5 底盘悬挂系统

1.5.1 驱动方式 后桥驱动 后桥驱动 后桥驱动

1.5.2 前悬架类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架

1.5.3 后悬架类型 整体式减震阻尼悬架 整体式减震阻尼悬架 整体式减震阻尼悬架

1.5.4 车体结构 承载式框架结构 承载式框架结构 承载式框架结构 1.6 车轮制动

1.6.1 前制动器类型 碟刹盘式液压制动 碟刹盘式液压制动 碟刹盘式液压制动

1.6.2 后制动器 碟刹盘式液压制动 碟刹盘式液压制动 碟刹盘式液压制动

1.6.3 驻车制动类型 手刹 手刹 手刹

1.6.4 前轮规格 145/70r12 145/70r12 145/70r12

1.6.5 后轮规格 145/70r12 145/70r12 145/70r12

1.6.6 轮辋型式 板式轮辋 铝合金轮辋 铝合金轮辋 2 性能指标

2.1 经济油耗 (l/40km/h, 满载) ///

2.2 经济用电量 (度/100km, 满载) 8 8 8

2.3 最高车速 (km/h, 满载) 45 45 45

2.4 爬坡能力 (% , 满载) 15 (8.5 °) 15 (8.5 °) 15 (8.5 °)

2.5 续航里程 (km, 40km/h匀速, 满载) 150 150 150

3 附属功能配置

3.1 外饰配置

3.1.1 轮辋装饰罩 ——

3.1.2 雨刮系统

3.1.3 开启式天窗

3.1.4 开启式后窗

3.1.5 车门推拉窗

3.1.6 折叠式可调外后视镜

3.2 内饰配置

3.2.1 驾驶/副驾驶安全带

3.2.2 座椅扶手

3.2.3 副驾驶拉手

3.2.4 高弹仿皮座椅

3.2.5 点烟器

3.2.6 12v外接电源系统

3.2.7 液晶电子数字仪表

3.2.8 制动液报警

3.2.9 水温报警 ——

3.2.10 机油压力报警 ——

3.2.11 倒车蜂鸣警示

3.2.12 收音机(兼容u盘/sd卡/时钟)

3.2.13 音响系统

3.2.14 立体声扬声器 2 2 2

3.2.15 车载可调式天线

3.2.16 防滑地板

3.2.17 除雾装置

3.3 灯光配置

3.3.1 可调式大灯

3.3.2 独立式前转向灯

3.3.3 组合式led尾灯(转向、位置、制动、照明)

3.3.4 倒车灯 3.3.5 牌照灯 3.4 空调/暖风

3.4.1 冷暖空调 3.4.2 自然风 3.4.3 暖风 3.5 警具系统

3.5.1 长排报警灯(喇叭, led灯) —— 3.5.2 报警器 ——

3.5.3 警灯安装支承? ——

4 可选购附件 4.1 内饰配置 4.1.1 车门扶手保护套 4.1.2 彩色座垫扶手 可选颜色 4.1.2 4.1.3

内后视镜 4.1.4 防紫外线遮阳板 4.2 外饰配置 4.2.1 多功能置物架 4.2.2

彩色轮辋装饰罩 可选颜色 4.2.2 4.2.3 顶窗防紫外线彩色贴膜 4.2.4 后置物箱 4.2.5

车身彩贴 5 车身颜色

"四轮电动车洛阳大阳"的颜色为白,加工定制是否,型号为CHOK,发动机型号是直流无刷电动机,最高车速为45(km/h),整车外形尺寸是1870*1166*1565(mm),品牌为大阳,电机功率是2.8(w),四轮电动车为四轮电动车,装载重量是300(kg)