

耐热级 30%玻纤 白色 受管控溴系阻燃PBT SK645FR NC010 美国杜邦原料

产品名称	耐热级 30%玻纤 白色 受管控溴系阻燃PBT SK645FR NC010 美国杜邦 原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:SK645FRR-NC010 产地:美国杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

规格

注塑级

加工定制

是

有效成分含量

PBT

黄卡编号

黄卡编号

简支梁缺口冲击强度

9.1 kJ/m

增强材料

30% 玻璃纤维增强

简支梁无缺口冲击强度

53 kJ/m

加工方法

注射成型

热变形温度

210 ° C

部件标识代码 (ISO 11469)

PBT-GF30FR(17)

表面电阻率

1.0E+15 ohms

密度

1.71 g/cm

介电强度

28 kV/mm

收缩率

0.30 %

可燃性等级

0.750 mm V-0

吸水率

0.10 %

极限氧指数

31 %

拉伸模量

11200 MPa

熔体密度

1.49 g/cm

拉伸应力 (断裂)

125 MPa

拉伸应变 (断裂)

2.4 %

弯曲应力

215 MPa

品牌

杜邦Crastin