

选矿球磨机 卧式球磨机 滚筒磨球磨机 搅拌球磨机设备矿机

产品名称	选矿球磨机 卧式球磨机 滚筒磨球磨机 搅拌球磨机设备矿机
公司名称	河南恒创重工机械设备有限公司
价格	212000.00/台
规格参数	品牌:恒创重工 排矿方式:格子型 型号: 1500 × 4500
公司地址	郑州高新区国槐街8号1幢B单元13层51号
联系电话	13733852033 18695872529

产品详情

供应：卧式球磨机/卧式球磨机型号/卧式球磨机工作原理/管式球磨机/陶瓷球磨机/行星式球磨机

球磨机用途和使用范围：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机工作原理：本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

球磨机结构特点：球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

球磨机系列产品主要技术参数：

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度(m)	出料粒度(m)	产量	电机功率(kw)	重量(t)
					(t/h)		
900 × 1800	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	4.6
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	5.6
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8

1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	15.6
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	28
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	32
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	50
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	48.5
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	54
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	56
2400 × 3000	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	54
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400	94
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430	102
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	800	137

"供应选矿球磨机 卧式球磨机 滚筒磨球磨机 搅拌球磨机设备矿机"的结构形式为卧式，装球量是11 (t)，球磨机长度为中长磨机，应用领域是选矿球磨机，产量为3-6 (t/h)，适用物料是水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料,耐火材料,化肥,，排矿方式为格子型，重量是21000 (kg)，筒体转速为27 (r/min)，磨矿方式是干式，型号为 1500 × 4500，出料粒度是0.075-0.6 (mm)，品牌为恒创重工，给料粒度是 25 (mm)，电机功率为110 (KW)