

磁选管,实验室磁选管,戴维斯分析管,石城绿洲磁选管,磁选管XCGQ50

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 磁选管,实验室磁选管,戴维斯分析管,石城绿洲磁选管,磁选管XCGQ50 |
| 公司名称 | 石城县绿洲选矿设备制造有限公司 |
| 价格 | 24800.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 给矿方式:下部给矿磁选机 品牌:绿洲 |
| 公司地址 | 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园 |
| 联系电话 | 18370820210 |

产品详情

磁选管,实验室磁选管,戴维斯分析管,石城绿洲磁选管,磁选管xcgq50

石城县绿洲选矿设备生产

实验室磁选管技术参数

xcgq磁选管又名戴维斯分析管,用于矿山,冶金,地质等实验室。是选矿过程中,用来测定磁性矿石中磁性成分的一种设备。xcgq磁选管式在c型电磁铁的两级端之间,装有玻璃钢作往复移动和摆动。被分选的试料在通过磁场区时,磁性部分即附在管壁附近。非磁性部分在机械运动中被水冲刷而排出。

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| 型号model | 单位 | xcgq 50 |
| | uite | |
| 玻璃管直径tube dia | mm | 50 |
| 振动频率vibrating freq | r/min | 70 |
| 两磁及头间隙 | 52 | |
| 给料粒度feed size | 0.5 | |
| 磁场强度intensity | gs | 2500(200ka/m)无级可调 |
| 电压voltage | v | 50hz 220交流 |
| 激磁功率exciting power | va | 500 |
| 配套辅机supply equipment | taiwan | 激磁电源1台 |
| 外形overall dimensions | 1000/800/500 | |
| 重量weighe | kg | 200 |

"磁选管,实验室磁选管,戴维斯分析管,石城绿洲磁选管,磁选管XCGQ50"的处理能力为0.5 (m³/h) , 电动机型号是0, 电动机功率为0.5 (kw) , 种类是磁选管, 加工定制为否, 重量是0.2 (t) , 型号为XCGQ50磁选管, 别名是戴维斯分析管, 规格为XCGQ-50, 磁系数量是单筒磁选机, 给矿方式为下部给矿磁选机, 品牌是绿洲, 用途为用来测定磁性矿石中磁性成分, 磁场强度是中磁磁选机, 外形尺寸为1000/800/500 (mm) , 干湿类型是湿式除铁机, 磁系为磁选管