

冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 江苏易腾检测仪器

产品名称	冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 江苏易腾检测仪器
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

冷热冲击试验箱的正确操作：

- 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内，并将试验箱(室)内温度升高，保持一定的时间至试验样品达到温度稳定，以时间长都为准。
- 2)高温阶段结束后，在5min内将试验样品转换到已调节到-55 的低温试验箱(室)内，冷热冲击试验箱报价，保持1h或者直至试验样品达到温度稳定，以时间长都为准。
- 3)低温阶段结束后，在5min内将试验样品转换到已调节到70 的高温试验箱(室)内，保持1h或者直至试验样品达到温度稳定，以时间长都为准。
- 4)重复上述实验方法，冷热冲击试验箱厂家，以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小，时间可能会略有误差。

冷热冲击试验箱的制冷系统工作原理：

冷热冲击试验箱制冷系统

- 1.制冷系统及压缩机：为了保证试验箱降温速率和*低温度的要求，本试验箱采用一套法国泰康全封闭二元复叠式氟利昂制冷系统压缩机所组成的二元复叠式氟利昂制冷系统。
- 2.制冷剂：采用美国杜邦R404A（低压循环）、R23（高压循环）环保制冷剂。
- 3.制冷辅助件：膨胀阀（丹麦“DANFOSS”）电磁阀（日本），冷热冲击试验箱，过滤器（丹麦“DANFOSS”），压力控制器（丹麦“DANFOSS”），油压保护（丹麦“DANFOSS”），截止阀（意大利CA

STEL)，油分离器（欧美ALCO）等制冷配件均采用进口件。

4.冷却方式：风冷或水冷。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

箱体结构：全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，冷热冲击试验箱价格，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持固定状态，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。冷热冲击试验箱冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱二用）。产品保温效果可以得到充分保证。试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。

冷热冲击试验箱价格-冷热冲击试验箱-江苏易腾检测仪器(查看)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!