

台湾原装BWJ-5612直型气动折边机 折边机 气动冲压折边机

产品名称	台湾原装BWJ-5612直型气动折边机 折边机 气动冲压折边机
公司名称	武汉金本威工贸有限公司
价格	1369.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:benwei/本威 型号:bwj-5612
公司地址	武汉市硚口区古田四路常码头海天汽配城28栋13-16号
联系电话	86-027-83980193 15527791728

产品详情

气动折边机主要用于金属的折边

产品说明

折边机从是对产品的边缘进行处理的机械,需要特别指出的是,折边机与折弯机是有区别的,一般来说折边机是对塑料产品的处理,而折弯机是对金属产品的处理.另有一种机械叫折盒机,也是比较容易与折边机混淆.折边机为简单的弯曲机,既可以是手动的,也可以是机动的。

气动工具的优点

和电动工具比较下,气动工具较小型,重量轻,出力大.故障小,容易操作,维修方便。 正反转方便操作小型,可高速回转,修理费较少,经济性好。速度的调整较容易。 没有起火的危险性。

特别说明

1.机种和型号的选择气动工具的使用上,机种和型号的选择是必要的。2.气动工具的空气消耗量及空压机容量为了使气动工具动作,一定量的压缩空气是必要的。选择好机种时工具的空气消耗量及空压机的容量比较下,空压机的容量有比较充裕的容量是基本条件。空气容量不足时,或空气容量底时,工具可能能力降低或停止。基本上0.1m³/min的空气消费量必须使用0.75kw的空压机,所以有7.5kw的空压机时,空气消耗量在1.0m³/min的工具就能连续使用。3.正确的空气压力最高效率的使用是在工具的近处空气压力设定0.6mpa(6kgf/cm³)。0.6mpa(6kgf/cm³)以下时工具能力会降低,0.7mpa(7kgf/cm³)以上时,易导致事故或故障。4.配管空压桶到工具的接点,要避免压力的损失。气管要使用气动工具专用耐压管。大量使用工具时,或空压桶距离较远时,25-38m/m的配管是必要。5.水气及水分的消除空压机及管路中的水气,水分每日必须清除,使用清净的空气,是维护工具的必要工具。6.注油和管理工具使用前后,一定要

加入空压用油(1-2c.c)以润滑工具及防生锈。使用中避免丢、投、滚动，工具以免灰尘或其他异物进入工具内部。

"台湾原装BWJ-5612直型气动折边机 折边机 气动冲压折边机"的加工定制为是，品牌是BENWEI/本威，型号为BWJ-5612，用途是气动折边机主要用于金属的折边，外形尺寸为283（mm），重量是1.29（t）