

南京xps楼地面隔声板 安徽嘉隆|实力可靠

产品名称	南京xps楼地面隔声板 安徽嘉隆 实力可靠
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

产品详情

复合隔音是指采用各种隔音材料进行隔音的一种新型隔音做法。在隔音中采用不同性能的隔音材料，利用各自具有的特性，在隔音中复合使用，在发挥各自隔音材料的优势，以提高隔音的整体性能，做到“刚柔结合，多道隔音，综合防护”的功效。声音是一种波状能量，需要介质才能传播。声音在同一种介质中传播时，介质密度越大，传播速度越快。

百叶型设计时充分考虑防水，防尘，xps楼地面隔声板，其角度设为450度，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。隔音板经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。在隔音板安装时，由于声波的强渗透性，在天花灯孔、管道、吊扇等墙体附着物的位置进行掏空处理时，必须使用密封剂将安装产生的空洞、缝隙密封。

一般的物体都具有隔音效果，但是我们把平均隔声量（在大的空间中，声源与被测点之间放一张大的材料）超过30dB的板材才称作隔音板。隔音板一般为低密度材料。产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在15年以上。隔音墙声屏障主要特点：隔音墙的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。

南京xps楼地面隔声板-安徽嘉隆|实力可靠由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司是从事“保温建材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲁经理。