

## 温度压力一体表0-120 0-10bar 温度压力两用表

产品名称	温度压力一体表0-120 0-10bar 温度压力两用表
公司名称	杭州江南压力表有限公司
价格	25.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:西湖 型号:y60
公司地址	中国 浙江 杭州 富阳市 高桥镇杜墓村
联系电话	86-057163377158 13588818551

### 产品详情

表盘60mm

量程：压力0 - 10bar,温度0 - 120

接口尺寸:铜螺牙g1/4或

表壳材质：铁壳烤黑漆

防护等级:普通无密封。

等级精度:压力2.5级，温度2.5级。

温度压力表源自德国技术，既可以测量压力，又可以测量温度，一表多用。

#### 产品详细描述

工厂制造过程:从焊接测漏 饱压 校对示值 成品组装 示值检验 包装出厂。

性能特点:现场显示压力，温度示值，直观方便,安全可靠，使用寿命长。

工作原理:双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出温度值。

应用范围:用于测量中、低温的现场检测,可直接测量气体、液体和蒸汽的温度,广泛应用于机械、化工、制药、食品、水处理等生产过程中。

使用注意事项：

仪表必须垂直安装，安装时应使用扳手旋紧，不应强扭表壳，运输时应避免碰撞。

仪表使用宜在周围环境温度为 - 40 ~70 。

使用工作环境振动频率 25hz，振幅不大于1mm。

仪表使用范围，应在上限的1/3~2/3之间。

在测量腐蚀性气体介质时或高温介质时请注意选用全不锈钢材质的。

仪表应经常进行检定（至少每三个月一次）。

"温度压力一体表0-120 0-10bar 温度压力两用表"的型号为Y60，测量压力范围是0-10bar，品牌为西湖，加工定制是是，测量范围为0-120（ ）