

# 岭南真功夫牌耕作机 旋耕机

产品名称	岭南真功夫牌耕作机 旋耕机
公司名称	陆川县智能机电制造有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:旋耕机 适用领域:农业
公司地址	陆川县温泉镇岭南街9号
联系电话	0775-7311618

## 产品详情

### 特别注意事项

- a、开机时，严禁拆下防护罩
- b、开机时，严禁站在耙齿的挡板上
- c、严禁开足油门工作和高速行驶
- d、开机前，请仔细检查发动机机油、油箱、水箱
- e、开机工作时，适当控制油门、续级进挡
- f、工作时，请注意保持水箱滴水
- g、离机时，请把挡位挂至空挡（0挡）
- h、磨合后，请更换发动机的机油开关并清洗机油底壳

### 耕作机结构及技术参数

#### a结构：

汽油机、水箱、油箱、汽油机支架、传动速箱、车把、滚动耙齿、拖耙、排气管。

#### b、技术参数：

- 1、型号：1z—41
- 2、型式：方向型手把式
- 3、动力：汽油机
- 4、

型号	150fm—100
功率 kw	4.1/6.6
转速 r/min	7500~8500 ± 50
油耗 g/kw . h	367
燃油种类	90#无铅汽油
外型尺寸 mm	1600 × 880 × 960
重量 kg	58
生产率	1亩/小时
最小转弯半径 mm	420
刀棍回转半径 mm	175

#### 5工作系数

名称	耕深 (mm)	耕宽 (mm)	配套农具
耙耕	120—140	900	滚动耙

6、滚动耙底至地面间隙 (mm) 85

#### c、转动结构

- 1、链盘齿轮式转动
- 2、速度调节：0、1、2、3、4挡
- 3、离合器：手把式
- 4、转向结构：手把方向式

#### d、操作调整

车把的高低要求应根据操作员自身的适合度进行适当调整，调整至合适位置后必须拧紧螺母。

#### e、耕作机的磨合

- 1、新购耕作机在开始使用前必须进行适应磨合运转，以适应汽油机的使用寿命。

2.磨合前必须按规定对整机进行检查和保养，磨合过程如有异常，应及时排除故障，确认无问题时方可继续进行磨合。

### 3、磨合期要求

挡位				
磨合时间/h	3	3	3	3
负荷情况	无负荷			

#### 耕作机的故障及排除

序号	故障	故障原因	排除方法
1	驱动无力	1、链条过松或磨损 2、离合器行程自由过大	更换链条 重新调整
2	离合器打滑	1、离合器弹簧弹力不够或打折 2、离合器拉筋线不回位	更换弹簧 调整筋线长度
3	链盘有 异常声	1、齿轮磨损间隙过大 2、齿轮轮齿折断 3、轴承严重损坏 4、润滑油不足	更换齿轮 更换齿轮 更换轴承 加足润滑油
4	无法变速	1、离合器不分离 2、档杆螺丝是否松动	调整离合器 锁紧或更换
5	发电机不能 启动	1、油箱内是否有90#无铅汽油 2、燃油阀是否打开 3、点火开关是否打开 4、化油器是否有积水 5、电源系统是否正常	加满油 打开燃油阀 打开点火开关 排开积水 检查电源系统

#### 维护和保养、运输与贮存

##### a、维护和保养：

- 1、使用耕作机前先对发动机油进行检查，第一次工作一天后，更换机油。
- 2、在使用中每天要检查一次油位（汽油、发动机机油）。
- 3、使用耕作机前一定要清洁、调整好火花塞、确保发动机正常启动。
- 4、每次工作后一定要对链条松紧度进行检查，确保正常运行。
- 5、为确保油箱内无污垢，每六个月要进行一次油箱清洁。

6、使用耕作机前一定要检查链盘齿轮油、传动变速箱油位。

b、运输与贮存：

1、必须保证装卸和运输过程中完整无损，保证随机附件、备件、技术文件不丢失。

2、室内存放，应有良好的干燥通风和防尘、防潮、防锈措施。

3、室外存放，底部应垫以支承物，并设有防雨设施。

4、清除外表尘垢、油污。

5、关闭电源系统和油门阀。

6、放尽油箱的汽油和水箱的水，同时把化油器里面的汽油燃烧完。

7、拧脱火花塞，加20—25滴干净机油入火花塞孔，轻踩起动踏脚2—3次，然后再拧紧火花塞。

"供应岭南真功夫牌耕作机"的加工定制为是，类型是旋耕机，适用领域为农业，品牌是岭南真功夫，型号为1z-31，耕宽是1000（mm），耕深为130-160（mm），生产率是1.2-1.5（ha/h），重量为60（kg），生产厂家是广西陆川县岭南机械制造厂，产品类型 of 全新