

# 冷水机 小型冷水机

产品名称	冷水机 小型冷水机
公司名称	南京欧诺智能装备有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	
公司地址	南京市溧水经济开发区徐母塘路306号
联系电话	18951905778

## 产品详情

箱型风冷式冷水机制冷心脏采用全密封低噪音，振动小，高效能省电进口压缩机，电器控制全部采用进口原件，热交换器采用壳管式冷凝器，换热效能高，便于清洗保养。箱型风冷式冷水机节能经济：数字电子恒温器能\*\*控制冷水温度+3 到30 之间，从而控制机组正常运行，保证机组节省能源，所有机组的装配，内部配线、制冷剂的填充及调试都在工厂完成，此款机型可订制冷热双用型。箱型风冷式冷水机安全运行：机身备有压缩机延时启动保护器，过电流继电器，高低压保护器，熔断塞，电子时间保护安全阀，确保机组的正常运行。箱型风冷式冷水机冷凝器：\*风冷式冷凝器采用铜管套铝片式热交换器，单回路和多回路设计制造，且盘管换热面积比一般标准设计加大，使用表面风速均匀，换热稳定，效率持久。\*采用高效率之螺纹铜管，两端盖可互换以交更接水管方向，水管流程多回路，各台冷凝器都与压缩机容量互相配合，直通式水管易清洗和维护保养。

箱型风冷式冷水机规格表（此系列可订做耐酸碱冷水机，也可做冷热双用型）

型号	单位	gl-01a	gl-02a	gl-03a	gl-05a	gl-08a	gl-10a	gl-12a	gl-15a	gl-20a	gl-30a	gl-40a
参数												
制冷量	kcal/h	2413	4914	7767	12575	20400	22900	29483	40800	45800	67000	100000
额定输入功率	kw	1.2	1.9	2.9	4.3	7.2	8.6	11.8	14.8	20.5	23.1	22.7
电源	v	220	220	380	380	380	380	380	380	380	380	380
制冷剂		r22										
节流控制方式		毛细管						热力膨胀阀				
压缩机	类型	涡旋式			涡旋式/活塞式							
	功率kw	0.75	1.5	2.25	3.75	6.2	7.5	9.1	11.3	15	22.5	22.1
冷冻水	水量m <sup>3</sup> /h	0.65	1.2	1.65	2.74	4.27	5.47	6.59	7.6	10.16	16.5	22.3
	进出水管径	1/2"	1"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2"	2-1/2"	3"
水泵	功率kw	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	3.7

	压力kpa	180	180	180	290	290	290	290	290	220	250	250
外形尺寸	长mm	500	700	800	1200	1400	1600	1600	1900	1950	2350	3450
	宽mm	500	660	660	700	800	800	800	900	1350	1400	1300
	高mm	920	1370	1400	1350	1350	1500	1500	1450	1830	1800	1940
水箱容量	m3	0.027	0.04	0.06	0.08	0.2	0.2	0.24	0.4	0.53	0.81	

注：1、高压泵浦可按客户特殊要求订购；

2、以上规格是按50hz/380v电源设计；

3、如需低温型机或耐酸型订货前请说明；

4、以上产品按标准设计，冷水入口温度12℃；

5、产品规格若有变更，恕不另行通知。

"生产冷水机 小型冷水机"的结构类型为箱式，应用领域是生产冷水机小型冷水机，加工定制为是，输入功率是16.5（kw），类型为风冷式冷水机，重量是100（kg），型号为GL20S，标准制冷量是65（kw），品牌为KLD，外形尺寸是1250\*600\*1000