

青风冷却塔 /全封闭放水冷却塔

产品名称	青风冷却塔 /全封闭放水冷却塔
公司名称	宁波市海曙佳源空压机批发中心
价格	6900.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:封闭式冷却塔 品牌:青风
公司地址	环城西路南段499号
联系电话	87131366 13957497785

产品详情

冷却塔特点

1. 散热胶片采用曲线斜纹，有效延长水循环与冷却风在塔内的接触及叫唤，使塔体内气流更合理，空气阻力减至最低。同时风扇采用香港产张形大风叶。
2. 风机运转更加平稳，降低了噪音，大大提高冷却效能。
3. 冷却塔外壳采用优质高强度玻璃钢制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，压久常新，所有热浸镀锌钢复合英国bseniso1461:1999标准，可抗氧化和耐腐蚀，使产品更加坚固耐用。
4. 青风牌冷却塔带有观察窗。吸水过滤网，便于察看塔内运行状况及保证回水的洁净度。

配件及选择

马达：全封闭放水冷却塔专用台湾电机

散热胶片：台湾产聚乙烯，最高耐温65℃：

日本产乳白色聚丙烯，最高耐温95：

玻璃钢：采用台湾的固化树脂。纤维采用台湾无碱纤维；

保用服务：所有“青风”牌冷却塔自售出之日起。享有一年的免费保修期。如非人为损坏，经本公司及代理商技术鉴定属实后，凭损坏件免费更换，如属人为损坏则需收该物件费用。

工作原理

1. “青风”牌冷却塔是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。
2. 干燥低焓值的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内，当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间的存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，带到目前为止蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温之目的。

选形说明

本选形图适用于大气压力79.99kpa-101.33kpa的地区。

以下面的工作工况为例选用冷却塔例

进水温度：37

出水温度：32

湿环水量：28

循环水量：300m³/h

冷幅：=入水温度 - 出水温度

$$=37 - 32$$

$$=5$$

幅近： =出水温度 - 湿球温度

=32 - 28

=4

流量： 300m³ /h

选形过程：

在冷幅与幅近之交点向左或向右作一水平线与湿球温度线相交。在流量点上作一水平线

当在湿球温度线上（第一项）作一垂直线进流量线（第二项），正确之型号已可在其两线的交点上看到。

"青风冷却塔/全封闭放水冷却塔"的类型为封闭式冷却塔，规格是圆形，热水和空气接触方式为湿式冷却塔，通风方式是混合通风冷却塔，品牌为青风，噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向为逆流式冷却塔，加工定制是是