

西门子CPU222模块6ES7212-1BB23-0XB8

产品名称	西门子CPU222模块6ES7212-1BB23-0XB8
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

产品详情

西门子CPU222模块6ES7212-1BB23-0XB8

有64个字节的局部存储器，但是建议不要使用后4个字节。局部存储器可以作为临时存储器或用于给子程序传递参数。

S7-200给主程序、每一级子程序和每个中断服务子程序都分配64个字节的局部存储器。子程序或中断服务子程序只能访问自己的局部存储器，而不能访问主程序、其他子程序或中断服务子程序的局部存储器。另外，局部存储器是在子程序调用时分配的（分配时不进行初始化，其初值可能为任意值），其值由调用程序传递给被调用程序。数据区中所有可按位寻址的存储器区域中的位都可以用这种方式确定其位地址，如Q.10.1（输出映像寄存器区）、M25.4（位存储器区）、L0.1（局部存储器区）和V6.7（变量存储器区）等。

2) 字节、字和双字的地址格式 S7-200 PLC数据存储区中的I、Q、V、M、S、SM和L区除了可以按位访问外，还可以按字节、字和双字访问。其他存储器区的地址格式 S7-200 PLC的存储器区中除I、Q、V、M、S、SM和L区可以按位、字节、字和双字访问外，其他存储器区，如T、C、HC和累加器AC0~3的存取数据格式

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维

修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子CPU222模块6ES7212-1BB23-0XB8

域标识符；a表示设备号。例如，T12表示定时器T12的地址，其中，T是定时器的区域标识符，12是定时器号，同时T12又可以表示此定时器的当前定时值。表2-2给出了S7-200CN PLC各个存储器区的寻址范围。么该操作数的寻址方式为直接寻址。在这种寻址方式中，操作数可以通过指令中提供的操作数存放地址找到。下面是操作数直接寻址的指令实例。

(1) MOVB AC1, LW2；第二个操作数（原操作数）是直接寻址

(2) XOR VD110, VD122；两个操作数都是直接寻址

(3) MOV AIW, VW50；第二个操作数是直接寻址

3) 间接寻址 如果指令中既没有给出操作数，也没有给出操作数存放的地址，而是给出了操作数地址存放的位置，那么这个操作的寻址方式为间接寻址。在这种寻址方式中，需要按照指令给出的地址到存储区中找到一个数据，但是这个数据并不是要找的操作数，而是操作数在存储区中的存放地址，根据该地址可以从存储区中找到真正的操作数。简而言之，在间接寻址方式中，指令中给出的不是操作数本身，而是操作数地址的存放地址，也可称为地址指针（操作数地址的地址）。需要注意的是：独立的位（bit）和模拟量不能进行间接寻址。