

(美国杜邦525GR)POM全系列

产品名称	(美国杜邦525GR)POM全系列
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:注塑级POM 型号:美国杜邦525GR 品牌:美国杜邦POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

(美国杜邦525GR)POM全系列

POM性能：聚甲醛POM是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生，故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

美国杜邦POM : 100ST

美国杜邦POM : 500TL

美国杜邦POM : 500CL

美国杜邦POM : 525GR

美国杜邦POM : 100P

美国杜邦POM : 100AL

美国杜邦POM : 100AF

美国杜邦POM : 23P

美国杜邦POM : 45P

美国杜邦POM : 900P

美国杜邦POM : 500P

美国杜邦POM : 100T

美国杜邦POM : 500T

美国杜邦POM : 588P