

高溶体稳定 DP1485A 德国科思创（拜耳）TPU 管道 型材 工程配件

产品名称	高溶体稳定 DP1485A 德国科思创（拜耳）TPU 管道 型材 工程配件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:DP1485A 用途:管道 型材 工程配件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高溶体稳定 DP1485A 德国科思创（拜耳）TPU 管道 型材 工程配件

Desmopan DP 1485A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

产品说明：

Extrusion- and injection molding grade; suitable for extrusion blow molding; very large processing window; high melt stability; Beads; Application; Bellows; Hoses, non-reinforced; Profiles; Injection molded engineering parts

物性信息：

基本信息
用途

较高的熔体稳定性
工程配件

管道

RoHS 合规性
加工方法

型材
RoHS 合规
挤出

挤出吹塑成型

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.22

硬度额定值单位制测试方法

邵氏 A, 23 ° C

84

邵氏 D, 23 ° C

33

机械性能额定值单位制测试方法

断裂, 23 ° C

45.0

100% 应变, 23 ° C

5.20

300% 应变, 23 ° C

9.00

拉伸应变 2(断裂, 23 ° C)

700

Tensile Storage Modulus

-20 ° C

290

20 ° C	31.0
60 ° C	21.0
抗磨损性 (23 ° C)	30.0
冲击性能额定值单位制测试方法	44
弹性模量额定值单位制测试方法	63
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 72 hr	19
70 ° C, 24 hr	45
注射成型温度	< 80.0
加工（熔体）温度	220 到 240
模具温度	20.0
挤出成型温度	< 80.0

高溶体稳定 DP1485A 德国科思创 (拜耳) TPU 管道 型材 工程配件

高溶体稳定 DP1485A 德国科思创 (拜耳) TPU 管道 型材 工程配件