

# 台虎钳 轻型 4寸 带毡 万向调节

产品名称	台虎钳 轻型 4寸 带毡 万向调节
公司名称	临沂丽山机电设备有限公司
价格	75.00/件
规格参数	加工定制:是 作用:断线,紧线,打孔,大力 形状:台式
公司地址	临沂市兰山区香江五金机电城A1区36号A7区43号
联系电话	0539-3120035 13969985535

## 产品详情

### 产品结构

它的结构是由钳体、底座、导螺母、丝杠、钳口体等组成。活动钳身通过导轨与 台虎钳固定钳身的导轨作滑动配合。丝杠装在活动钳身上，可以旋转，但不能轴向移动，并与安装在固定钳身内的丝杠螺母配合。当摇动手柄使丝杠旋转，就可以带动活动钳身相对于固定钳身作轴向移动，起夹紧或放松的作用。弹簧借助挡圈和开口销固定在丝杠上，其作用是当放松丝杠时，可使活动钳身及时地退出。在固定钳身和活动钳身上，各装有钢制钳口，并用螺钉固定。钳口的工作面上制有交叉的网纹，使工件夹紧后不易产生滑动。钳口经过热处理淬硬，具有较好的耐磨性。固定钳身装在转座上，并能绕转座轴心线转动，当转到要求的方向时，扳动夹紧手柄使夹紧螺钉旋紧，便可在夹紧盘的作用下把固定钳身固紧。转座上有三个螺栓孔，用以与钳台固定。

### 用途

台虎钳，又称虎钳，台虎钳。台虎钳是用来加持工件的通用夹具。装置在工作台上，用以夹稳加工工件，为钳工车间必备工具。转盘式的钳体可旋转，使工件旋转到合适的工作位置。

使用方法：

台虎钳在钳台上安装时，必须使固定钳身的工作面处于钳台边缘 台虎钳以外，以保证夹持长条形工件时，工件的下端不受钳台边缘的阻碍。在钳桌上上台虎钳后操作者工作时的高度比较合适，一般多以钳口高度恰好与肘齐平为宜，即肘放在台虎钳最高点半握拳，拳刚好抵下颚，钳桌的长度和宽度则随工作而定。

## 使用及维护

台虎钳为钳工必备工具，也是钳工的名称来源原因，因为钳工的大部分工作都是在台钳上完成的，比如锯，锉，铰，以及零件的装配和拆卸。安装在钳工台上，以钳口的宽度为标定规格。常见规格从75mm到300mm。台虎钳的用途：装置在工作台上，用以夹稳加工工件，为钳工车间必备工具。

### 维护事项：

- 1、台虎钳在安装时，必须使固定钳身的钳口一部分处在钳台边缘外 台虎钳，保证夹持长条形工件时，工件不受钳台边缘的阻碍。
- 2、台虎钳一定牢固地固定在钳台上，两个压紧螺钉必须扳紧，使虎钳钳身在加工时没有松动现象，否则会损坏虎钳和影响加工。
- 3、在夹紧工件时只许用手的力量扳动手柄，绝不许用锤子或其他套筒扳动手柄，以免丝杆，螺母或钳身损坏。
- 4、不能在钳口上敲击工件，而应该在固定钳身的平台上，否则会损坏钳口。
- 5、丝杆、螺母和其他滑动表面要求经常保持清洁，并加油润滑。

### 注意事项：

- (1) 夹紧工件时要松紧适当，只能用手扳紧手柄，不得借助其他工具加力。
- (2) 强力作业时，应尽量使力朝向固定钳身。
- (3) 不许在活动钳身和光滑平面上敲击作业。
- (4) 对丝杠、螺母等活动表面应经常清洗、润滑，以防生锈。

"供应台虎钳 轻型 4寸 带毡 万向调节"的作用为断线,紧线,打孔,大力,加工定制是是,材质为45#钢,形状是台式,重量为6.5(g),型号是100mm,适用对象为钢丝,管子,钳台,规格是100(mm),特性为普通,柄部材质是45#钢,品牌为丽山