

大力神蓄电池C&D 12-9A LBT规格及参数

产品名称	大力神蓄电池C&D 12-9A LBT规格及参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

大力神蓄电池C&D 12-9A LBT规格及参数

大力神蓄电池C&D 12-9A LBT规格及参数

产品介绍

设计寿命：7年(> 26Ah);

- UL认证的组件

5年(26Ah)

- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

- 可以以竖直，旁侧，或端侧方位放置使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运
- 计算机设计的低钙合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
- 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输

型号

V

容量 /Ah

尺寸/mm(L*W*H* Total Height)

重量 /Kg

端柱类型(螺栓)

C&D 12-7A LBT

12

7

151

65

94

100

2.2

Faston Tab 187/250

C&D 12-9A LBT

12

9

151

65

94

100

2.6

Faston Tab 187/250

C&D 12-12A LBT

12

12

151

98

95

101

3.6

Faston Tab 187/250

C&D 12-18A LBT

12

18

181

77

166

166

5.0

嵌入式 (M5)

C&D 12-26A LBT

12

26

166

175

125

125

8.1

嵌入式 (M5)

C&D 12-40N LBT

12

42

197

165

170

170

13.4

嵌入式 (#10-32UNF)

C&D 12-54 LBT

12

54

228

139

201

225

17.0

L-型 (M6)

C&D 12-65N LBT

12

65

331

164

171

174

21.3

嵌入式 (1/4-20UNC)

C&D 12-76 LBT

12

76

273

174

201

224

23.3

L-型 (M6)

C&D 12-88 LBT

12

88

319

173

203

230

26.0

L-型 (M6)

C&D 12-100 LBT

12

100

319

173

203

230

29.0

L-型 (M6)

C&D 12-114 LBT

12

114

341

173

213

241

32.5

L-型 (M6)

C&D 12-127A LBT

12

127

407

177

225

225

35.0

嵌入式 (M8)

C&D 12-150A LBT

12

150

483

170

241

241

44.5

嵌入式 (M8)

C&D 12-158A LBT

12

158

483

170

241

241

47.0

嵌入式 (M8)

C&D 12-200A LBT

12

200

522

239

218

223

60.0

嵌入式 (M8)

C&D 12-211A LBT

12

211

522

239

218

223

62.5

嵌入式 (M8)

C&D 12-242A LBT

12

242

521

269

203

208

67.0

嵌入式 (M8)

推荐的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 ° C 时 , 13.65 ± 0.15 VDC/每节

推荐的大充电电流

0.2C A @ 20hr rate

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时 , 14.4 到 14.8 VDC/每节

大交流纹波（充电器）

为zuijia效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-P），大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，大允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些