

## 钻井重晶石、重晶石配重矿

产品名称	钻井重晶石、重晶石配重矿
公司名称	灵寿县顺凯矿产品加工厂
价格	400.00/吨
规格参数	原产地:河北省灵寿县 矿床类型:沉积型 密度:4.5 (g/cm <sup>3</sup> )
公司地址	中国 河北 石家庄市桥西区 中国河北省石家庄市灵寿燕川工业区33号
联系电话	86 0311 82612296 13400212499

## 产品详情

防射线水泥、砂浆及混凝土：利用重晶石具有吸收x射线的性能，用重晶石制做钡水泥、重晶石砂浆和重晶石混凝土，用以代替金属铅板屏蔽核反应堆和建造科研、医院防x射线的建筑

物。重晶石砂浆是一种容重较大、对x射线有阻隔作用的砂浆，一般要求采用水化热低的硅酸盐水泥，通常用的水泥 重晶石粉 重晶石砂 粗砂配合比为1 025 25 1。

重晶石混凝土是一种容重较大，对x射线具有屏蔽能力的混凝土，胶凝材料一般采用水化热低的硅酸盐水泥或高铝水泥、钡水泥、锶水泥等特种水泥。硅酸盐水泥应用最广。常用的水泥 重晶石碎石重晶石砂 水的配合比为1 454 34 05；1 544 446 06；1 5 38 02三种。做防射线砂浆及混凝土的重晶石，baso4含量应不低于80%，其中含有的石膏、黄铁矿、硫化物和硫酸盐等杂质不得超过7%

"供应钻井重晶石、重晶石配重矿"的原产地为河北省灵寿县，矿床类型是沉积型，BaSO<sub>4</sub>含量为90（%），SiO<sub>2</sub>含量 < 是0.3（%），硫酸钡含量为95（%），密度是4.5（g/cm<sup>3</sup>），Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>含量 < 为0.5（%），莫氏硬度是5，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>含量 < 为1.3（%），颜色是白色，水溶盐含量 < 为0.5（%）