

高纯二硫化钼质优价廉优惠

产品名称	高纯二硫化钼质优价廉优惠
公司名称	嵩县开拓者钼业有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品名:二硫化钼 产地:辽宁本溪 钼含量 :99.5 (%)
公司地址	嵩县德亭乡酒店村委 (注册地址)
联系电话	15003798084

产品详情

二硫化钼是重要的固体润滑剂，特别适用于高温高压下。它还有抗磁性，可用作线性光电导体和显示p型或n型导电性能的半导体，具有整流和换能的作用。二硫化钼还可用作复杂烃类脱氢的催化剂。

它也被被誉为“高级固体润滑油王”。二硫化钼是由天然钼精矿粉经化学提纯后改变分子结构而制成的固体粉剂。本品色黑稍带银灰色，有金属光泽，触之有滑腻感，不溶于水。产品具有分散性好，不粘的优点，可添加在各种油脂里，形成绝不粘的胶体状态，能增加油脂的润滑性和极压性。也适用于高温、高压、高转速高负荷的机械工作状态，延长设备寿命。二硫化钼用于摩擦材料主要功能是低温时减摩，高温时增摩，烧失量小，在摩擦材料中易挥发;减摩：由超音速气流粉碎加工而成的二硫化钼粒度达到325-2500目，微颗粒硬度1-1.5，摩擦系数0.05-0.1，所以它用于摩擦材料中可起到减摩作用；增摩:二硫化钼不导电，存在二硫化钼、三硫化钼和三氧化钼的共聚物。当摩擦材料因摩擦而温度急剧升高时，共聚物中的三氧化钼颗粒随着升温而膨胀，起到了增摩作用；防氧化：二硫化钼是经过化学提纯综合反应而得，其pH值为7-8，略显碱性。它覆盖在摩擦材料的表面，能保护其他材料，防止它们被氧化，尤其是使其他材料不易脱落，贴附力增强；细度:325目-2500目; sio₂:0; pH值：7-8; 密度:4.8-5.0g/cm³; 硬度：1-1.5; 烧失量:18-22%; 摩擦系数：0.05-0.09。

郑州裕海化工有限公司

联系人：时经理

电话：0371-69082285 13903863172

地址：郑州市中原区化工物流园s3区15号

"高纯二硫化钼【质优价廉厂家直销低价优惠】的钼含量 为99.5（%），包装规格是1kg/袋，制作方法为雾化法，品名是二硫化钼，粒度为1200（目），产地是辽宁本溪，形状为多面体状，牌号是MP-1