

矿用自动连锁风门 井下气控连锁正反风门 单轨吊防突正反向防护门

产品名称	矿用自动连锁风门 井下气控连锁正反风门 单轨吊防突正反向防护门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1870.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用自动连锁风门，井下气控连锁正反风门气缸控制机械连杆控制门扇开关自如，使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置，一般矿井下气源必不可少，所以气动控制风门就给带了的福音，接气管、气控箱、气动闭锁器等元器件完美组合在一起；气控箱出来的气管连接到气缸；气缸则装设在门梁上，通过高强度部件控制门扇，两道风门组成一套阻隔防突安防措施。矿井风门会安装各种报警箱、急停按钮装置，更好的保护行人行车安全。

控制装置组成

气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。

技术参数

- 1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。