

滤料有效粒径 轻物质含量测试

产品名称	滤料有效粒径 轻物质含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

如果是指变压器油坑中的鹅卵石，是用于消防的。当变压器起火时，应当将变压器油紧急放出来，油通过鹅卵石流到油坑底部，由于鹅卵石有强烈的冷却作用和隔离作用，不会使得扩大。如果是指变电站配电装置用鹅卵石铺的地面，那是为了防止下雨时雨水积蓄在地面，不便于运行人员巡视，现在不少变电站都采用了混凝土地面。

鹅卵石变压器油坑中的鹅卵石的技术指标

- 1、公司提供变压器下面铺天然鹅卵石的规格为3-5CM、5--8CM、8-10CM三个型号
- 2、其提供的鹅卵石形状为椭圆和半椭圆形、鹅卵石表面光滑、规格均匀、没有风化石、光泽度好、表面洁净不含泥不含沙。
- 3、鹅卵石性能参数：表面光洁度98%、抗压强度在 600 KgM2 以上

1	鹅卵石（砾石）	破碎率，磨损率，密度，含泥量，轻物质含量，灼烧减
---	---------	--------------------------

承托层滤料

量，盐酸可溶率，含硅量，小于用户要求的小粒径含量，大于用户要求的**粒径含量，有效粒径，均匀系数，不均匀数、依据标准：CJT43-2005

2

石英砂滤料

破碎率，磨损率，密度，含泥量，轻物质含量，灼烧减量，盐酸可溶率，含硅量，小于用户要求的小粒径含量，大于用户要求的**粒径含量，有效粒径，均匀系数，不均匀数、依据标准：CJT43-2005