

# 保证：弧焊机防触(漏)电保护器/BFWB系列/BFWB-500/3

产品名称	保证：弧焊机防触(漏)电保护器/BFWB系列/BFWB-500/3
公司名称	乐清市柳市绵羊电器厂
价格	170.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东岸村
联系电话	86 0577 15267773776

## 产品详情

### 一、bfbw-2型弧焊机保护器概述

1、bfbw-2型弧焊机保护器产品适用于电源电压380v，交流50hz，电流等级50-600a各型号弧焊机，可以防止弧焊机由于二次空载不安全电压所引起的触电事故，是目前国内最好的、功能最全的电弧焊机综合保护器。并具有以下特点： 1、集成了弧焊机一次漏电保护与二次焊接完全的功能，当发生焊机内线圈绝缘击穿等漏电故障时，本产品可在0.1秒内迅速切断总电源，保护焊工的安全。当焊机发生一次断路或过载时，本保护器也可迅速切断电源，保护焊工和焊机的安全。 2、弧焊机保护器产品同时具有保护焊机二次焊接安全的功能，不需要辅助启动装置，而且起弧极快，性能稳定可靠。由于采用了独特的吸弧和灭弧电路，大大延长了使用寿命，焊接质量不受任何影响。 3、初级感应式专利技术的采用使装置体积小巧，安装极为方便，不需任何辅助线和信号线，直接安装在配电柜内串入焊机供电回路中就可以使用。 4、弧焊机保护器产品具有节能省电的功能(空载节能省电可达75%)。

### 二、bfbw-2型弧焊机保护器工作条件

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、环境温度为-25 ~ +40 ；

3、相对湿度：最湿月的最大平均湿度为90%，同时该月的平均温度为25℃； 4、安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方，左端进线接电源，右端出线接负载(见安装图)； 5、使用场所应无严重影响使用的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、霉菌及其它爆炸性、腐蚀性介质、并应无剧烈震动和颠簸。

### 三 bfwb-2型弧焊机保护器规格参数

1、 bfwb-2型弧焊机保护器产品适用于各型号弧焊机； 2、额定电压：380v、50hz； 3、额定电流：63、80、100a； 4、漏电动作电流：30ma； 5、漏电不动作电流：15ma； 6、漏电动作时间：0.1s； 7、负载持续率：35%； 8、二次空载安全电压：<24v； 9、启动时间：<0.06s； 10、延时时间：<1.0s； 11、启动灵敏度：<500； 12、本产品空载节能省电可达75%。

### 四、 bfwb-2型弧焊机保护器使用与维修

1、 bfwb-2型弧焊机保护器为不可维修型，其各项保护特性由制造厂规定，不可随意调整。如有异常与本公司联系； 2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的，要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端； 3、每次使用前观察保护器指示灯状态，红灯是电源指示，绿灯是安全电压指示，其正常状态是：绿灯不焊接时发亮，焊接时熄灭，如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭，则表明保护器已失去保护作用，应立即停用。

### 五、 bfwb-2型弧焊机保护器工作原理、接线图

### 六、其他型号：

bfwb-1型弧焊机防触(漏)电保护器

bfwb-2型弧焊机保护器

bfwb-4型(带表)弧焊机保护器

bfwb-3型(带表)弧焊机防触(漏)电保护器

bfbw-8型弧焊机保护器

bfbw-2型弧焊机保护器

bfbw-4型弧焊机保护器

bfbw-6型弧焊机防触(漏)电保护器

三相直流电焊机保护器

bfbw-3型弧焊机防触(漏)电保护器

bfbw-5型弧焊机防(漏)触电保护器

注：其他型号产品欢迎前来咨询。

我厂始终将产品质量当作自己的立身之本，始终坚持以客为尊，服务至上的宗旨，时刻以客户满意为己任！

"正品保证：弧焊机防触(漏)电保护器/BFWB系列/BFWB-500/3"的额定电压为380/220（V），断开容量是1，型号为BFWB系列，额定电流是100（A），品牌为萧山，产品认证是ccc，加工定制为否